

Resumen información artículos

[bbdd](#), [mysql](#)

Barcelona Activa: Cibernarium

instalación y uso del servicio MySQL

- creación BD
 - DBDesigner
 - MySQL Workbench
- ubicación BD
 - `/usr/local/mysql/var`
 - las BDD se guardan como directorios
 - las tablas dentro del directorio, están compuestos de 3 ficheros:
 - `.FRM` → estructura
 - `.MYD` → RAW data
 - `.MYI` → índices y datos estadísticos
- Comandos de funciones:
 - `SELECT VERSION();`
 - `SELECT CURRENT_DATE();`
 - `SELECT NOW();`
 - `SELECT (4+1)*5;`
 - `SELECT (4+1)*5 as operacion;`
 - `SELECT USER();`
- Login:mysql `-u <nombre> -p <contraseña> -h <nombreHost>;`
- Consulta información
 - `USE <nombre base datos>;`
 - `SHOW DATABASES;`
 - `SHOW TABLES;`
- Creando usuarios
 - `GRANT <privilegio> ON <base de datos> TO <usuario> [IDENTIFIED BY contraseña];`
 - `FLUSH PRIVILEGES;`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/bbdd:mysql:resumen:start>

Last update: **24/05/2018 11:47**

