

Resumen información artículos

[bbdd, mysql](#)

Barcelona Activa: Cibernarium

instalación y uso del servicio MySQL

- creación BD
 - DBDesigner
 - MySQL Workbench
- ubicación BD
 - /usr/local/mysql/var
 - las BDD se guardan como directorios
 - las tablas dentro del directorio, están compuestos de 3 ficheros:
 - .FRM → estructura
 - .MYD → RAW data
 - .MYI → índices y datos estadísticos
- Comandos de funciones:
 - SELECT VERSION();
 - SELECT CURRENT_DATE();
 - SELECT NOW();
 - SELECT (4+1)*5;
 - SELECT (4+1)*5 as operacion;
 - SELECT USER();
- Login:mysql -u <nombre> -p <contraseña> -h <nombreHost>;
- Consulta información
 - USE <nombre base datos>;
 - SHOW DATABASES;
 - SHOW TABLES;
- Creando usuarios
 - GRANT <privilegio> ON <base de datos> TO <usuario> [IDENTIFIED BY contraseña];
 - FLUSH PRIVILEGES;

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/bbdd:mysql:resumen:start>

Last update: **24/05/2018 11:47**

