

# manejo de usuarios en MySQL

bbdd, mysql, user

## para acceder al servidor desde una máquina local

```
shell> mysql --user=root mysql -p
```

## crear cuentas de usuario

```
# ver usuarios creados
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

# cambiar root
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

# guardar los cambios
FLUSH PRIVILEGES;
```

crea «dos» usuarios (el mismo, para acceder desde hosts diferentes), dándoles todos los privilegios

```
mysql> CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'localhost'
-> WITH GRANT OPTION;
mysql> CREATE USER 'monty'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'%'
-> WITH GRANT OPTION;
```

crea un usuario par localhost **sin contraseña** que puede hacer hacer RELOAD y PROCESS (un usuario de emergencia para sistemas)

```
mysql> CREATE USER 'admin'@'localhost';
mysql> GRANT RELOAD,PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost';
```

para ver los permisos que tiene un usuario

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin'@'localhost';
```

asignar permisos concretos a usuarios:

```
mysql> CREATE USER 'custom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'obscure';
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
-> ON bankaccount.*
-> TO 'custom'@'localhost';
```

revocar permisos:

```
mysql> REVOKE ALL ON *.* FROM 'user'@'localhost';
```

## resetear contraseña

```
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('');
```

## modificar campo

actualizar campo de un registro que cumpla criterio de WHERE

```
UPDATE <tabla> SET <campo>='<valor>' WHERE <campo2>='<valor2>'
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/bdd:mysql:users:start?rev=1556102167>

Last update: **24/04/2019 03:36**

