

02/03/2020

proyecto: firebase + crud

- <https://angular-templates.io/tutorials/about/firebase-authentication-with-angular>
- <https://angular-templates.io/tutorials/about/angular-crud-with-firebase>

setup

1. borrar directorio **e2e**
2. eliminar referencias a **e2e** en **package.json** y **angular.json**
3. actualizar con `npm i`
4. instalar un formateador de código: `npm i --save-dev prettier`
 - **tslint** se está deprecando
 - **-save-dev** solo en desarrollo

prettier

- <https://medium.com/@leonardomendoza/angular-7-prettier-99ffbec05363>
- crear **prettierrc** en el raíz del proyecto
- ...
- `npm install --save-dev tslint-config-prettier`: crea una serie de reglas en TSLINT para que convivan los dos sistemas
- modificar **tslint.json**
 - añadiendo «**tslint-config-prettier**» en la sección **extends** (convertir en array)
 - añadir «**prettier**»: **true**, en **rules**
- añadir otros paquetes para hacer pre-commit:
 - `npm install pretty-quick husky --dev`
 - añadir en **package.json** la siguiente configuración:

```
"husky": {
  "hooks": {
    "pre-commit": "run-s format:check lint"
  }
}
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:angular:20200302?rev=1583172018>

Last update: **02/03/2020 10:00**

