

angular: directivas de atributos

ngStyle

- cambio de estilo de elementos HTML usando atributos de los componentes
- scope de actuación del CSS → propio del componente, no afecta a otros
- añadir/quitar clases CSS según nuestro internés
- directivas personalizadas
- `ng c[reate] c[omponent] components/<component> -it -is --spec=false`
 - directorio **components** podría variar a nuestra conveniencia
 - `-it: ?`
 - `-is: ?`
 - `--spec=false`: no crear ficheros de pruebas unitarias

```
...
template: `
```

```
template: `
```

```
template: `
```

ámbito CSS

- para evitar colisiones de estilos, angular se encarga de añadir atributos para que cada componente tenga sus propios estilos
- si queremos estilos a nivel global, deberemos tocar **style.css**

ngClass

- más usada y más flexibilidad que **ngStyle**
- sintaxis:
 - `<div [ngClass] ='first second'>...</div>`
 - `<div [ngClass] ="['first', 'second']">...</div>`
 - `<div [ngClass] ="{'first': true, 'second': true}">...</div>`
 - `<div [ngClass] ="stringExp | arrayExp | objExp">...</div>`

- `<div [ngClass] ="{'class1 class2 class3':true}">...</div>`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:angular:directivas-atributos>

Last update: **27/01/2020 07:34**

