

# practica 1

## previa

- `npm install jquery popper.js bootstrap`

## rutas

```
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './components/home/home.component';
import { AboutComponent } from './components/about/about.component';
import { PeliculasComponent } from './components/peliculas/peliculas.component';

const APP_ROUTES: Routes = [
  { path: 'home', component: HomeComponent },
  { path: 'about', component: AboutComponent },
  { path: 'peliculas', component: PeliculasComponent },
  { path: '**', pathMatch: 'full', redirectTo: 'home' }
];

export const APP_ROUTING = RouterModule.forRoot(APP_ROUTES);
```

- añadir a **app.modules.ts**
- en **navbar.component.html**:

```
<li class="nav-item" routerLinkActive="active"> <a class="nav-link" [routerLink]="['home']">Home</a> </li>
<li class="nav-item" routerLinkActive="active"> <a class="nav-link" [routerLink]="['peliculas']">Películas</a> </li>
<li class="nav-item" routerLinkActive="active"> <a class="nav-link" [routerLink]="['about']">About</a> </li>
```

- uso de **routerLinkActive** para indicar la opción activa
- uso de **[routerLink]** en lugar de **href**

## servicios

- Ofrecer objeto Singleton y mediante Inyección de Dependencias.
- Brindar información a quien la necesite.
- Realizar peticiones CRUD (create, read, update, delete), normalmente a un backend que exponga un API Rest.
- Gestionar la persistencia de los datos.
- Servir como recurso reutilizable en la aplicación.

From:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:angular:practica1?rev=1580156235>

Last update: **27/01/2020 12:17**

