

# Javascript Datatables

- <https://datatables.net/download/>

## functions

- initComplete: <https://datatables.net/reference/option/initComplete>

## plugins:

- sorting date/time values: <https://datatables.net/plug-ins/sorting/datetime-moment>
- formatting date/time: <https://datatables.net/examples/datetime/formatting-moment.html>
  - <https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/>

## i18n

- <https://datatables.net/plug-ins/i18n/>
- català: <https://datatables.net/plug-ins/i18n/Catalan.html>

## gemini

Para la versión **2.3.6** (y en general para toda la rama 2.x), el ecosistema de DataTables ha centralizado y actualizado sus archivos de traducción.

Aquí tienes los lugares clave para consultarlos y cómo usarlos:

### 1. El Catálogo Oficial (Web)

La forma más visual de ver qué idiomas están disponibles es a través de la sección de **Plug-ins** de su web oficial:

- **URL:** <https://datatables.net/plug-ins/i18n/>

En esta página verás una lista interactiva. Si haces clic en un idioma (por ejemplo, "Spanish"), te mostrará el código JSON y la URL del CDN que debes utilizar.

### 2. Repositorio en GitHub

Si prefieres ver los archivos fuente originales o descargarlos para servirlos localmente, puedes encontrarlos en el repositorio oficial de plug-ins:

- **Ruta:** [DataTables/Plugins/i18n en GitHub](https://github.com/DataTables/Plugins/tree/master/i18n)

### 3. Uso directo vía CDN (Recomendado)

Para la versión 2.x, el CDN sigue un patrón muy sencillo. Puedes llamar al archivo directamente sin descargarlo. El formato suele ser:

`https://cdn.datatables.net/plug-ins/2.3.6/i18n/[NOMBRE_DEL_ARCIVO].json`

#### Ejemplos comunes:

- **Español:** es-ES.json
- **Catalán:** ca.json
- **Inglés:** (Viene por defecto, no suele ser necesario).
- **Francés:** fr-FR.json

## Cómo implementarlo correctamente en la v2.3.6

En la versión 2, tienes dos formas principales de aplicar estas traducciones:

### Opción A: Carga remota (Más limpia)

Ideal si tienes conexión a internet constante, ya que siempre carga la última versión del plugin.

```
new DataTable('#miTabla', {
    language: {
        url: 'https://cdn.datatables.net/plug-ins/2.3.6/i18n/es-ES.json'
    }
});
```

### Opción B: Objeto local

Si prefieres no depender de una petición externa o quieres modificar solo algunas frases (como hablamos antes con la paginación):

```
new DataTable('#miTabla', {
    language: {
        // Copias el contenido del JSON aquí
        processing: "Procesando...",
        search: "Buscar:",
        lengthMenu: "Mostrar _MENU_ registros",
        // ... etc
    }
});
```

## Un detalle importante sobre la v2.3.6

A diferencia de la v1.10, la versión 2.x es mucho más estricta y limpia con los nombres de las claves en el JSON. Los archivos que están en el CDN bajo la carpeta /2.3.6/ ya vienen optimizados para las nuevas opciones de la interfaz (como el nuevo buscador y el layout).

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:datatable:start>

Last update: **27/01/2026 02:36**

