

# markdown

development, addendum

tutorial: <https://www.markdowntutorial.com>

tutorial: <https://www.markdownguide.org/>

cheat-sheet: <https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet>

online: <https://dillinger.io/>

docker: <https://hub.docker.com/r/joemccann/dillinger> /vía: <https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax>

/vía: <http://desarrollandowebsdinamicas.blogspot.com/2013/03/escribir-archivos-markdown-en-sublime.html>

## cabeceras

- # : H1
  - alternativamente, ===== por debajo de la línea
- ## : H2
  - alternativamente, — por debajo de la línea
- ...
- ##### : H6 (si, hay 6 #)

## estilos

- `_texto_` : *italic*
- `**texto**` : **negrita**
- ``texto`` : *monospace*
- ````` bloques de código ````` : bloques de código (varias líneas)
- `~~texto~~` : tachado

## enlaces

- inline:

```
[El buscador de Google](http://www.google.cat/)
```

- permite itálica y negrita
- las cabeceras pueden contener enlaces

- reference:

```
Here's [a link to something else][another place].  
Here's [yet another link][another-link].  
And now back to [the first link][another place].
```

```
[another place]: www.github.com  
[another-link]: www.google.com
```

- otro sistema?:

```
<http://google.cat>
```

- los enlaces a correos son ofuscados?

## internos

```
[El texto que quiera](#enlaceinterno)  
<a name="enlaceinterno"></a>bla-bla-bla
```

- los títulos asocian automáticamente un **name** o **id** (no está claro que)

/via: <https://stackoverflow.com/questions/6695439/how-to-link-to-a-named-anchor-in-multimarkdown>

## imagenes

- imagen *inline* con texto alternativo:

```
![A representation of Octdrey  
Catburn](http://octodex.github.com/images/octdrey-catburn.jpg)
```

- imagen *referenciada* con texto alternativo:

```
![The first father][First Father]  
  
![The second first father][Second Father]  
  
[First Father]: http://octodex.github.com/images/founding-father.jpg  
[Second Father]: http://octodex.github.com/images/foundingfather_v2.png
```

## bloques

- añadir > delante de la línea
  - para varias líneas en el mismo bloque, añadir tantos > como haga falta
  - se le puede dar estilo

## listas

- lista ordenada:

```
1. Texto 1  
2. Texto 2
```

- lista desordenada:

```
- texto 1  
- texto 2  
  
* texto 1  
* texto 2  
  
+ texto 1  
+ texto 2
```

- para crear sublistas indentadas, añadir 1 espacio
- para insertar texto entre los elementos de una lista, dejar una línea de separación (entre los párrafos) y

alinear el inicio de línea con el carácter de lista:

```

1. Cut the cheese

   Make sure that the cheese is cut into little triangles.

2. Slice the tomatoes

   Be careful when holding the knife.
   For more help on tomato slicing, see Thomas Jefferson's seminal essay _Tom Ate Those_.

```

## parágrafos

- salto línea simple : sin efecto
- doble salto línea: *hard break* → separación de párrafos
- 2 espacios al final de línea: *soft break* (también para párrafos en listas) → salto de línea, mismo párrafo

## línea horizontal

- ---

## tablas

```

| Tables      | Are          | Cool |
| :-----:  | :-----:  | :---: |
| col 3 is   | right-aligned | $1600 |
| col 2 is   | centered    | $12  |
| zebra stripes | are neat    | $1   |

```

```

Markdown | Less | Pretty
--- | --- | ---
*Still* | `renders` | **nicely**
1 | 2 | 3

```

- mínimo 3 (como ejemplo 2)
- los dos puntos indican la justificación

## restos

- para insertar código, solo se ha de indentar

From: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:markdown:start?rev=1534939213>

Last update: 22/08/2018 05:00



