

# config

- config.php
  - base\_url : la URL que se añade delante de todo
  - index\_page : la página que se abre/busca por defecto, dejar en blanco si se usa .htaccess
  - global\_xss\_filtering : para evitar ataques XSS, usando `$this->input->`
  - enable\_hooks
- routes.php
  - para establecer el controlador «por defecto» de la aplicación
- database.php
  - introducir los valores de conexión de la BBDD (parece que permite varios)
- autoload.php
  - añadir a 'core' 'database' para poder soportar esa librería (también se puede cargar a través de `$this->load->database()` ;
- hooks.php
  - indicar el momento de ejecución de los scripts que consideremos necesarios
  - `$hook['post_controller_constructor'] = array(«class»=>, «function»=>, «filename»=>, «filepath»=>);`
    - crear archivo (en directorio hooks)
    - es necesario instanciar como en una librería creada
- routes.php → añadir en 'scaffolding\_trigger' 'scaffolding' ← palabra secreta para activar la feature 'scaffolding' en el modelo
  - activa la opción de ejecutar un editor de datos de tablas simple

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:php:codeigniter:config>

Last update: **28/01/2020 12:51**

