

setup

- descomprimir .zip actual
- mover carpetas config y application donde corresponda, fuera del WEBROOT si es posible
- copiar el .htaccess
- index.php
 - dejarlo en el WEBROOT
 - cambiar las variables \$system y \$application con la nueva ubicación de esas carpetas
- application/config/config.php
 - eliminar el contenido de la entrada index_page (para soportar el .htaccess)
 - cambiar el base_url
 - activar HOOKS en enable_hooks
 - añadir clave encriptación (OJO; guardar en lugar seguro)
 - se usa para cookies en Session
 - establecer el tipo de entorno en el que se está trabajando (production, development) para mostrar mensajes de error, etc...
 - crear carpetas para cada entorno dentro de application/config y copiar los archivos desde esa raíz de los ficheros que se tengan que modificar a causa del entorno
 - habilitar protección de formularios CSRF
- /application/config/database.php
 - poner los datos de conexión. tener en cuenta que se pueden establecer diferentes archivos en función del entorno (desarrollo, test, producción)
- application/config/routes.php
 - establecer propias reglas de ruteo:
 - \$route['about/:any'] = «estaticas/about» ← por ejemplo, para que una URL «bonita» se redireccione a un controlador de páginas estáticas
 - \$route['contactus/:any'] = «estaticas/contactus» ← por ejemplo, para que una URL «bonita» se redireccione a un controlador de páginas estáticas
 - \$route['where/:any'] = «estaticas/\$1» ← al estilo de lo de arriba, más mejor... :) incluso mejorable y potencialmente peligroso
 - \$route['yoquese/:any'] = «estaticas/index/\$1» ← todo a una misma función pasando la página como parámetro de la misma. Habría que comprobar existencia de la vista
- controlador base de la aplicación
 - clase User_agent
 - clase Session
- formularios
 - csrf_verify()
 - clase input
 - crear en /application/config/form_validation.php las reglas de validación para que se autoejecuten (controlador/funcion) aparte de las genéricas (registro, etc...)
- vistas & sesiones
 - para mensajes temporales con redirecciones, usar
 \$this→session→set_flashdata(nombre, valor); ← se destruyen al usar ¿como se recuperan en la vista? ¿\$this→session→get_flashdata(nombre);?
- everywhere
 - clase Lang?

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:php:codeigniter:setup>

Last update: 28/01/2020 12:48



