

setup

- descomprimir .zip actual
- mover carpetas `config` y `application` donde corresponda, fuera del `WEBROOT` si es posible
- copiar el `.htaccess`
- `index.php`
 - dejarlo en el `WEBROOT`
 - cambiar las variables `$system` y `$application` con la nueva ubicación de esas carpetas
- `application/config/config.php`
 - eliminar el contenido de la entrada `index_page` (para soportar el `.htaccess`)
 - cambiar el `base_url`
 - activar `HOOKS` en `enable_hooks`
 - añadir clave encriptación (OJO; guardar en lugar seguro)
 - se usa para `cookies` en `Session`
 - establecer el tipo de entorno en el que se está trabajando (`production`, `development`) para mostrar mensajes de error, etc...
 - crear carpetas para cada entorno dentro de `application/config` y copiar los archivos desde esa raíz de los ficheros que se tengan que modificar a causa del entorno
 - habilitar protección de formularios `CSRF`
- `/application/config/database.php`
 - poner los datos de conexión. tener en cuenta que se pueden establecer diferentes archivos en función del entorno (`desarrollo`, `test`, `producción`)
- `application/config/routes.php`
 - establecer propias reglas de ruteo:
 - `$route['about/:any'] = «estaticas/about»` ← por ejemplo, para que una URL «bonita» se redirija a un controlador de páginas estáticas
 - `$route['contactus/:any'] = «estaticas/contactus»` ← por ejemplo, para que una URL «bonita» se redirija a un controlador de páginas estáticas
 - `$route['where/:any'] = «estaticas/$1»` ← al estilo de lo de arriba, más mejor... :) incluso mejorable y potencialmente peligroso
 - `$route['yoquese/:any'] = «estaticas/index/$1»` ← todo a una misma función pasando la página como parámetro de la misma. Habría que comprobar existencia de la vista
- controlador base de la aplicación
 - clase `User_agent`
 - clase `Session`
- formularios
 - `csrf_verify()`
 - clase `input`
 - crear en `/application/config/form_validation.php` las reglas de validación para que se autoejecuten (controlador/función) aparte de las genéricas (`registro`, etc...)
- vistas & sesiones
 - para mensajes temporales con redirecciones, usar `$this->session->set_flashdata(nombre, valor);` ← se destruyen al usar ¿como se recuperan en la vista? ¿`$this->session->get_flashdata(nombre);`?
- everywhere
 - clase `Lang?`

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:php:codeigniter:setup>

Last update: 28/01/2020 12:48



