

CodeIgniter v4 Model

codeigniter

- conexión automática a BDD
- métodos CRUD básicos
- permite extender de otros modelos

instanciar

```
// Create a new class manually.
$userModel = new \App\Models\UserModel();

// Create a shared instance of the model.
$userModel = model('UserModel');
// or
$userModel = model('App\Models\UserModel');
// or
$userModel = model(\App\Models\UserModel::class);

// Create a new class with the model() function.
$userModel = model('UserModel', false);

// Create shared instance with a supplied database connection.
$db = db_connect('custom');
$userModel = model('UserModel', true, $db);
```

propiedades built-in

- \$DBGROUP: conexión alternativa a la BDD en lugar de la establecida por defecto. `connecting`
- \$table: tabla primaria, solo aplica en los métodos básicos de CRUD
- \$primaryKey
- \$useAutoIncrement = true: poner a **false** si se ha delegado en la BDD
- \$returnType = 'array': retorno de `find()`, array o object
- \$useSoftDeletes = true;: si cierto, actualiza el campo **deleted_at**
 - `withDeleted()`
- \$allowedFields: campos permitidos en los métodos básicos CRUD
 - `save()`, `insert()`, `update()`
 - la `$primaryKey` no ha de estar en esta lista
- \$allowEmptyInserts: Si **true** lanzará excepción en caso de insert vacío
- \$updateOnlyChanged: Si **true** lanzará excepción en caso de que no haya nada que actualizar
- \$casts: forzar un cast de variables después de recuperar de la BDD
 - https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#model-field-casting
 - no usar en conjunto con [CodeIgniter v4 Entity](#)
- Dates:
 - `$useTimestamps = false;`
 - `$dateFormat = 'datetime';`: valores permitidos: **datetime, date, int**
 - `$createdField = 'created_at';`
 - `$updatedField = 'updated_at';`
 - `$deletedField = 'deleted_at';`
- Validacions:
 - `$validationRules = [];`

- https://codeigniter.com/user_guide/libraries/validation.html#validation-array
- https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#model-setting-validation-rules
- \$validationMessages = [];
- https://codeigniter.com/user_guide/libraries/validation.html#validation-custom-errors
- \$skipValidation = false;
- \$cleanValidationRules = true;
 - cleanRules()
 - ???
- Callbacks
 - \$allowCallbacks = true;
 - \$beforeInsert = [];
 - \$afterInsert = [];
 - \$beforeInsertBatch = [];
 - \$afterInsertBatch = [];
 - \$beforeUpdate = [];
 - \$afterUpdate = [];
 - \$beforeUpdateBatch = [];
 - \$afterUpdateBatch = [];
 - \$beforeFind = [];
 - \$afterFind = [];
 - \$beforeDelete = [];
 - \$afterDelete = [];

casts

```
• protected array $casts = [  
    'id'         => 'int',  
    'birthdate' => '?datetime',  
    'hobbies'    => 'json-array',  
    'active'     => 'int-bool',  
];
```

- Data Types: https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#data-types
 - **csv** usa implode() y explode()
 - **datetime**: formato configurado en el campo **dateFormat** de https://codeigniter.com/user_guide/database/configuration.html#database-config-explanation-of-values
- Un ? delante del campo indica que puede ser **NULL**
- https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#custom-casting

métodos built-in

- initialize(): se ejecuta después del constructor para personalizar. [initialize](#)
- find(\$primaryKey | [\$primaryKey, \$primaryKey, ...]):
 - retorna la fila (o filas) de las primaryKey indicadas (array si más de una)
 - si no se especifica valor, retorna todas las filas.
 - findColumn(): retorna los valores de una columna
 - findAll(): retorna todos los valores (si hay criterios restrictivos, los aplica)
 - findAll(\$limit, \$offset)
 - first(): solo retorna el primer registro
 - withDeleted()
 - asArray() asObject() ← Entity
- insert(\$data[, \$bool])

- \$data: array de valores de campos
- \$bool: si **false**, retorna un bool con el resultado de la operación
- getInsertID()
- allowEmptyInserts() https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#model-allow-empty-inserts
- insertBatch()
 - \$useAutoIncrement = false
- update(\$primaryKey, \$data)
 - permite actualizar varias filas a la vez https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#update
- save(\$data): decide si hacer insert() o update() en función de si el array contiene un campo equivalente a la de la \$primaryKey
 - instancias de Time se convierten en cadenas con el formato definido en dateFormat['datetime'], dateFormat['date'] dentro de https://codeigniter.com/user_guide/database/configuration.html#database-config-explanation-of-values
- los métodos save comprueban la validez de la \$primaryKey
 - https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#primary-key-validation
 - validateID()
- delete(\$primaryKey, [\$primaryKey, \$primaryKey, ...])
 - con \$useSoftDeletes=true, se actualiza la columna indicada en \$deletedField
 - purgeDeleted()
- chunk(): para procesar un gran volumen de datos de manera fraccionada

in-Model Validation

- verificar antes de guardar que cumple los requisitos indicados
- usa la propiedad \$validationRules (y complementa con \$validationMessages:

```

protected $validationRules = [
    'username' =>
    'required|max_length[30]|alpha_numeric_space|min_length[3]',
    'email' =>
    'required|max_length[254]|valid_email|is_unique[users.email]',
    'password' => 'required|max_length[255]|min_length[8]',
    'pass_confirm' =>
    'required_with[password]|max_length[255]|matches[password]',
];
protected $validationMessages = [
    'email' => [
        'is_unique' => 'Sorry. That email has already been taken. Please
choose another.',
    ],
];

```

- setValidationRule(\$campo, \$reglas) y su complemento setValidationMessage(\$campo, \$array)
- setValidationRules([\$campo=>\$reglas, \$campo=>\$reglas]) y su complemento setValidationMessages([\$campo=>\$array])
- si no valida, el Modelo retorna **false**. Se pueden recuperar los errores con el método errors()
- getValidationRules(\$options)
 - \$options: array con 2 claves, **except** o **only** para recoger las reglas de validación indicadas
- también se puede indicar un grupo de reglas de validaciones https://codeigniter.com/user_guide/libraries/validation.html#saving-validation-rules-to-config-file

placeholders

- https://codeigniter.com/user_guide/libraries/validation.html#rules-for-general-use
- https://codeigniter.com/user_guide/libraries/validation.html#validation-available-rules
- `is_unique`
 - `is_unique[tabla.campo,id,{id}]` único campo para el id={id} (si es el campo \$primaryKey)
- `alpha*`, `string`
- `field_exists`
- `in_list`, `not_in_list`
- `max_length`, `min_length`, `exact_length`
- `permit_empty`
- `required`, `required_with`, `required_without`
- `valid_email`, `valid_emails`
- `valid_date`
- `valid_json`

protecting Fields

- `$allowedFields`
 - `protect(true|false)`

Callbacks

- https://codeigniter.com/user_guide/models/model.html#defining-callbacks
- `allowCallbacks(false)`

crear

```
namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    // ...
}
```

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:php.codeigniter:v4:model>

Last update: **08/06/2026 01:31**

