think python

python

cadenas

- inmutables
- `<string>[char]`
  - -1 : last
  - -2 : pre-last
- `<string>[pos1:pos2]`
- `<string>[:pos2]`, `<string>[pos2:]`,`<string>[-pos2:]`
- `<string>.capitalize()`
- `<string>.isupper()`
- `list(cadena)` : separa en caracteres
- `<string>.split()` : separa en palabras
  - se puede pasar por parámetro el delimitador
- `<delimitador>.join(<lista>)`: junta los elementos de la lista, poniendo en medio el delimitador (!!)
- `len(string)`

list

- por referencia (aliasing, más de una referencia al mismo objeto)
- OJO al usar **funciones** o **métodos** al trabajar con listas, (referencia VS new lista) : página 96
- `empty = []`, `cadenas = ['uno','dos','tres','cuatro','cinco']`, `numeros = [1,2,3]`, `mixta = ['uno',2,['tres',3],'cuatro']`
- mutables : `cadenas[1] = 'DOS'`
- búquedas: `'tres' in cadenas` → true
- recorridos:
  - `for i in numeros:`
  - `for i in range(len(mixta)):`
    - `range(num)`: genera progresión aritmética de 0 a num
    - `range(inicio,fin[,salto])`
- concatenación: `otra_mixta = cadenas + numeros` → ['uno','dos','tres','cuatro','cinco',1,2,3]
- multiplicativo: `numeros * 2` → [1,2,3,1,2,3]
- slices:
  - de los índices pasados, incluye el primero, excluye el segundo.
  - `cadenas[1:]` → ['dos','tres','cuatro','cinco']
  - `cadenas[:1]` → ['uno','dos']
  - `cadenas[2:4]` → ['tres','cuatro']
  - asignación:
    - `cadenas[2:3]=['aaa','bbb']` → ['uno','aaa','bbb','cuatro','cinco']
- métodos:
  - `<list>.append()` : añade elemento al final
  - `<list>.extend(<list>)` : añade al final de la lista otra lista, cambia la primera.
  - `<list>.sort()` : ordena
  - `<list>.pop(#elemento)` : extrae elemento de la lista (lo devuelve) en función del índice del mismo
    - `del <list>[#elemento]` : borra sin devolverlo en función del índice del mismo. permite **slices**
    - `<list>.remove(elemento)` : borra el elemento si sabemos cual es
  - `print list('cadena')` : ['c','a','d','e','n','a']

diccionarios

- pareja clave-valor
- no mantiene el orden de entrada dentro del diccionario
- `empty = dict()`
- `diccio = {}`
- asignación: `diccio[<clave>] = 'valor'`
- **len**: `len(<diccionario>)`
- **get** : recupera un valor de una clave y permite establecer un valor por defecto (si no existe la clave)
    - `<diccionario>.get('<clave>',<default>)`
- **keys** : devuelve como lista las keys de un diccionario
- **in** :
    - busca en las claves, devuelve cierto/falso → `'<clave>' in diccio`
    - con el uso de `<diccionario>.values()` se pueden hacer búsquedas en los valores
    - búsqueda por hashtable
    - **not in**
- INVERSE pagína 127 → `inverse[val] = [key]` ????

Tuplas

- secuencia de valores, separados por coma, inmutables
- `tupla = 'a','b','c','d'`
- `tupla = ('a','b','c','d')`
- `tupla = 'a',` ← nótese la coma final
    - `type(tupla)`
- `tupla = tuple('cadena')`
    - `print tupa` → ('c','a','d','e','n','a')
- acceso a elementos:
    - `tupla[0]`
    - `tupla[1:3]` ← primero inclusive, último no
- no se puede reasignar un valor a través del índice, por su caracter inmutable, pero si:
    - `tuplaNueva = ('C',) + tupla[1:]` → ('C','a','d','e','n','a')
- usando tuplas:
    - para intercambiar valores: `a,b = b,a`
    - separar una cadena: `add='nombre@dominio.com` → `nombre,dominio = addr.split('@')`
- en funciones:
    - parámetros variables a una función (gathers): `def printall(*args):`
    - pasar parámtros a través de tuplas, cuando la función espera los valores por separado: `t = (7,3)` ; `divmod(*t)` ← sin * da error
- zip: combina dos tuplas, generando una lista de tuplas con un elemento de cada (hasta la más corta)
    - `s = 'abc'` ; `t = [0,1,2]`; `mizip = zip(s,t)` → [('a', 0), ('b', 1), ('c', 2)]
    - `for letra,numero in mizip:print numero,letra`
- enumerate: `for indice,elemento in enumerate('abc'):`
- diccionarios:
    - uso de `items()` para pasar el diccionario a tuplas
    - uso de `dict()` para pasar una lista de tuplas a diccionario
- en combinación: `d = dict(zip('abc',range(3)))` → {'a': 0, 'c': 2, 'b': 1}
- es de uso común usar tuplas como índices de diccionarios
- se pueden usar operadores lógicos de comparación con tuplas, se van comparando elemento a elemento hasta que satisface la operación
- `sort` se usa de una manera similar (ejemplo SORT en página 119)

13

ficheros

escritura fichero

- escritura: `fout = open('fichero.txt','w')` ; `fout.write('una linea')` ; `fout.close()`
  - `fout` requiere string
    - `str()`
    - format operator **%** → `palabras=5` ; `fout.write('Una cadena de %d palabras' % palabras)`
      - si hay más de 1 variables, ha de ser una tupla:'La cadena %s %d palabras' % ('tiene',5)
      - más info: https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-formatting

nombres fichero y paths

- módulo **os** → `import os`
  - `.getcwd()`
  - `.path.abspath('file')` : devuelve path absoluto al fichero
  - `.path.exists('file')`
  - `.path.isdir('file')`
  - `.path.isfile('file')`
  - `.path.join(dirname,name)`
  - `.listdir(cwd)` : devuelve una lista de ficheros y directorios de **cwd**

catch exceptions

```
try:
    fin = open('fichero_no_existente')
    for line in fin:
        print line
    fin.close()
except:
    print "Error"
```

databases

- `import anydbm`
  - solo soporta strings → uso de pickling
- `db = anydbm.open('captions.db','c')`
  - 'c' : crear si no existe aún
- uso como diccionario
  - asignación
  - recorridos: key,items
- `db.close()`

pickling

- para superar la limtación de **anydbm** de trabajar solo con strings, usamos el módulo **pickle**
- convierte casi cualquier cosa a una representación en string y viceversa
- `import pickle`
- `pickle.dumps(<anything>)`
- `pickle.loads(<string>)`
- módulo shelve ??

Pipes

- cualquier comando que se pueda lanzar desde la shell se puede lanzar como un **pipe** en python
- `os.popen('ls -l')` : **popen** está deprecado a favor de **subprocess**
-
```
filename = 'book.tex'
cmd = 'md5sum ' + filename
fp = os.popen(cmd)
res = fp.read()
stat = fp.close() // devuelve None si todo correcto
// res contiene el resultado del comando
```

Modulos

- cualquier fichero que contenga código python puede ser importado como un módulo
- normalmente solo se definen funciones, otro código sería ejecutado
- para evitar la ejecución de ese código cuando el programa se usa como módulo, se añade:

```
if __name__ == '__main__':
codigo
```

  - name es una variable interna que se setea al arrancar el programa. Contiene **main** si se ejecuta como script
- un módulo que se importa una vez no puede ser reimportado, aunque haya cambiado
- para eso, usar `reload`, pero parece no ser muy estable o deseado

Clases y objetos

```
class Point(object):
    attributes: x,y

class Rectangle(object):
    attributes: width,height,corner

box = Rectangle()
box.width = 100.0
box.height = 200.0
box.corner = Point()
box.corner.x = 0.0
box.corner.y = 0.0
```

- `import copy` : copia objetos (aunque no objetos dentro del objeto si los hubiese, así que ese objeto embebido sería el mismo para los 2 objetos creados a través de **copy.copy**) → usar **copy.deepcopy**

Clases y funciones

- funciones puras: no modifican los objetos
- funciones modificadoras : lo contrario

Clases y métodos (17)

otros

- `raise` : provoca/lanza una excepción
- variables globales:
  - para ser manipuladas en una función, se han de declarar previamente **global <var>** si son inmutables
  - si son mutables (listas, diccionarios), se puede añadir, borrar, modificar sin problema. Solo se tendrían que declarar en caso de reasignación

From:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:python:thinkpython

Last update: **10/06/2022 02:27**