

yaml

development, addendum

<http://yaml.org/>

conceptos básicos

- diccionarios: key: value
- listas: - item

elastic?

namespacing

- output.elasticsearch.index: ...

```
output:
  elasticsearch:
    index: 'beat-%{[beat.version]}-%{+yyyy.MM.dd}'
```

- filebeat.inputs.0.type: log

```
filebeat:
  inputs:
    - type: log
```

data types

- boolean
- number
- string:
 - comillas dobles (permite escapar caracteres, implica escapar las comillas y la barra invertida)
 - comillas simples (no permite escapar caracteres)
 - sin comillas (no permite escapar caracteres, ojo con caracteres con significado en YAML)
- duration:
 - valor numérico + unidad → ns, us, ms, s, m, h
- regex
 - recomendado entre comillas simples
- format string
 - permite referenciar variables → %{<variable>:valor_defecto}
 - también [variable]

variables de entorno

- \${VAR} : definición
- \${VAR:default_value} : definición con valor por defecto
- \${VAR:?error_text} : se añade **error_text** al mensaje de error si no se puede acceder a \${VAR}

- `ES_HOSTS="10.45.3.2:9220,10.45.3.1:9230"`
se convierte en lista:
output.elasticsearch:
 hosts: `'${ES_HOSTS}'`

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/development:yaml:start?rev=1534150536>

Last update: **13/08/2018 01:55**

