

build

- `docker build <opciones> .`
 - `-t REPOSITORY:TAG` : crear a partir de un repositorio
 - `-f Dockerfile.build [-t REPOSITORY:TAG]` :si el Dockerfile no está en el sitio que se le espera
 - `-no-cache [-t REPOSITORY:TAG]` : lo regenera todo (no tira de las caché locales)
 - `force-rm [-t REPOSITORY:TAG]` : aunque haya problemas al «compilar», el contenedor se borra (contenedores <none> <none>)
 - `docker images -f «dangling=true»` : lista imágenes que no están tagueadas
 - `docker rmi $(docker images -f «dangling=true» -q)` : elimina las imágenes no tagueadas
 - `-build-arg KEY=VALUE [-t REPOSITORY:TAG]`
 - `-compress ...` : comprime todo el contexto (con sentido cuando el demonio no está en tu misma máquina)
 - `-q` : no verbose
 - `-pull` : obligara que actualice la imagen base
 - `-m lg` :
 - `-cpu-shares` :

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:altran:docker:build>

Last update: **17/07/2018 07:14**

