

# imágenes

- todas las imágenes ejecutan un comando por defecto
- como ejemplo, nginx se lanza en NO demonio, ya que si lo hiciese, el proceso que arranca el nginx se acabaría y acabaría el contenedor
- `docker -it nginx bash`: sobrescritura del comando por defecto (en este caso, nginx)... por lo tanto, nginx no se está ejecutando
- `* docker images * -f «dangling=true»`: filtra lista imágenes no tageadas
- `* -filter «label=»`: filtra por labels (a nivel de imagen, se ven siempre)
- `* -Filter...? * -Format«id:repository»`: formato de salida (escrito en Go, plantilla)
- `* Docker rmi <imagen_id>`: borrar una imagen
- `* Docker tag <imagen_id> <nuevo_nombre>`: asignar un nombre a una imagen sin tagear, copiar si ya estaba tageada
- `* Docker save+O <destino> <imagen>:<tag>`" guarda en <destino> una copia«Física»De la imagen
- `* NO recomendado *`

From: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:altran:docker:imagenes?rev=1530803008>

Last update: **05/07/2018 08:03**

