git

devops, cursos

info

- https://git-scm.com/book/es/v2
- puntero: https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Trabajar-con-Remotos
- https://www.codecademy.com/learn/learn-git

metodología de trabajo en Git

estados



- Working directory: nuestro directorio de trabajo, que puede ser cualquiera de los diferentes **commits** que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, aunque se suele trabajar con el **<HEAD>**
- Staging area: es el índice de ficheros de los que se guardará una «copia» o «snapshot» en el próximo commit
- Repository: es la carpeta donde residen los metadatos y los diferentes «snapshots» que tenemos de nuestro proyecto

estados en ficheros



estados de un fichero:

- sin seguimiento (*untracked*)
- sin modificar (*unmodified*)
- modificado (*modified*)
- preparado (*staged*) –> *cached* como sinónimo

comandos

básicos

- empezar repositorio local:

```
git init
```

- añadir ficheros/directorios a *stage area*(si modificamos el fichero después de haberlo añadido al *stage*, la versión que se guardará con el **commit** será la primera modificación. La segunda modificación quedará pendiente de ser añadida (add) y envíada (commit):

```
git add .
```

- añadir todos los ficheros:

```
git add -A
```

- consultar estado:

```
git status
```

```
git status -s // abreviado
```

- crear un commit (envío/paquete/snapshot):

```
git commint -m "Mensaje descriptivo"
```

- hacer un commit de los ficheros preparados-modificados sin tener que añadirlos explicitamente:

```
git commit -a -m "Mensaje descriptivo"
```

- forzar cambio de usuario en un commit en concreto:

```
git -c “user.name=matebcn” commit
```

- setup sincronización entre repositorio local con repositorio en la nube:

```
git remote add origin <dirección repositorio Git>
```

- enviar commit a repositorio nube:

```
git push -u origin master
```

- clonar repositorio nube existente en local (se establece ORIGIN de manera automática):

```
git clone <dirección repositorio git>
```

con más detalle

puede ser confuso saber que estás comparando dependiendo del estado del fichero (sin seguimiento - sin modificar - modificado - preparado)

- mostrar los cambios con más detalle (en working tree):

```
git diff
```

- (en *stage area*):

```
git diff --staged
```

con archivos

- mover archivo dentro del working tree:

```
git mv <archivo> <nuevo_nombre_archivo>
```

- → es equivalente a eliminar y dar de alta, git detecta que es el mismo fichero en diferente ubicación:

```
mv <path>/<archivo> <pah2>/<archivo>
git rm <path>/<archivo>
git add <path2>/<archivo>
```

- eliminar fichero:

```
rm <archivo>
git rm <archivo>
```

- eliminar del área de trabajo (pero no del *working tree*):

```
git rm --cached <archivo>
```

- para hacer que ciertos archivos (o patrones de archivos) no se registren, se puede crear un fichero `.gitignore`

  .gitignore

```
# ignora los archivos terminados en .a
*.a

# pero no lib.a, aun cuando había ignorado los archivos terminados en .a
en la linea anterior
!lib.a

# ignora unicamente el archivo TODO de la raiz, no subdir/TODO
/TODO

# ignora todos los archivos del directorio build/
build/

# ignora doc/notes.txt, pero este no doc/server/arch.txt
doc/*.txt

# ignora todos los archivos .txt el directorio doc/
doc/**/*.txt
```

con remotos

- listado de repositorios remotos:

```
git remote
#por defecto se le asigna ORIGIN al servidor clonado
```

  - `-v` ofrece información de la URL
- añadir reposotorio remoto:

```
git remote add <nombre> <URL>
```

- descargar los últimos cambios del repositorio:

```
git fetch <nombre>
```

traer y combinar remotos

- al clonar un repositorio, se añade automáticamente con el nombre ORIGIN →
- `git pull`: trae una rama remota y la combina con la actual
- `git clone`: trae la rama remota maestra

enviar a tus remotos

- `git push <nombre-remoto> <nombre-rama>`: enviar información a repositorio remoto
  - no será aceptado si alguien ha subido antes que tu y no lo tienes actualizado
- `git remote show <nombre-remoto>`

eliminar y renombrar remotos

- `git remote rename <nombre-original> <nuevo-nombre>`: cambia el nombre de referencia de un

remoto
    - esto también cambia el nombre de las ramas remotas
- `git remote rm <remoto>`: eliminar un remoto

Tagear

- `git tag`: mostrar las etiquetas
    - `-l <patrón>`
- `git tag -a vX.x`
    - `-m`: mensaje de la etiqueta
- `git show <tag>`
- `git tag vX.x-lw`: checksum de un commit guardado a un archivo (no usar ni `-a`, `-s`, `-m`)
    - si se hace `git show <tag>` no se mostrará información adicional
- `git tag -a vX.x <checksum>`: etiquetar a posteriori un commit, indicando los primeros caracteres
- `git push origin <etiqueta>`: las etiquetas no se envían a los servidores remotos, hay que especificarlo explicitamente
    - `git push origin –tags`: envía varias etiquetas a la vez

> https://git-scm.com/book/es/v2/Fundamentos-de-Git-Etiquetado

viajes en el tiempo

- deshace el ADD de un fichero - deja de estar preparado para commit -:

```
git reset HEAD <fichero>
```

- deja el fichero como en el último commit - restaura el último, pierdes los cambios hechos- :

```
git checkout -- <fichero>
```

- recuperar un snapshot determinado (el proyecto vuelve a ese momento en el tiempo):

```
git checkout <codigo_commit>
```

- recuperar el último snapshot:

```
git checkout master
```

- permite agragar/fusionar el último commit (o modificar el mensaje que lo acompaña) en el caso que nos hayamos olvidado (o precipitado) a la hora de hacer un commit

```
$ git commit -m 'initial commit'
$ git add forgotten_file
$ git commit --amend
# solo se mostraría un commit
```

log

- consultar últimos cambios:

```
git log
```

- ```
  git log --oneline
  ```

- otros parámetros:
  - `-p` : muestra diferencias entre los commits
  - `-<n>` : muestra los n últimos commits
  - `–stat` : estadísticas (archivos modificados, líneas modificadas, etc)
  - `–shortstat`
  - `name-only`
  - `name-status`
  - `relative-date`
  - `–pretty=format:«<consulta_tabla>»`
    - tabla configuración formato
  - `–short`
  - `–full`
  - `–fuller`
  - `–abbrev-commit` : muestra primeros caracteres del sha (en vez de los 40)
- parametros limitar salida:
  - `–since:/–after` : acepta fechas concretas (2018-06-18) o relativas (2 years, months, days, hours)
  - `–until:/`
  - `-S<cadena>` : busca en los cambios la cadena (buscar una función/clase/atributo/comentario)

configuración

- prioridad de los ficheros de configuración (más alta, más prioridad):
  1. system: /etc/gitconfig
  2. global: ~/.gitconfig
  3. local: .git/config
- establecer globalmente el usuario de trabajo:

```
git config [--global] user.name “mate”
```

- establecer globalmente el e-mail de trabajo:

```
git config [--global] user.email miemail@midominio.algo
```

- muestra la información almacenada y la ubicación del fichero:

```
git config --show-origin --get-all user.name
```

- comprobando la configuración:

```
git config --list
```

tags

alias a los commit, en lugar de su código

- aplica el <tag> al actual:
```

```
git tag <tag>
```

- ```
  git tag <tag> <codigo_commit>
  ```
- listado de tags:

  ```
  git tag
  ```
- usar los tags para cambiar de *snapshot*:

  ```
  git checkout <tag>
  ```

alias

- ```
  git config --global alias.cm '-c "user.name=matebcn" commit'
  ```

/via: https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Git-Aliases

RESET

> atención a estos comandos, podrías perderlo todo

- no toca la working area:

  ```
  git reset --soft
  ```
- borra staging area pero no working area:

  ```
  git reset --mixed
  ```
- CUIDADO! lo borra todo:

  ```
  git reset --hard
  ```

PTE

pendiente, wiki

> pendiente de colocar de una manera más legible

```
push repositorios remotos
repositorio centralizado
al hacer un clone se establece como remoto
```

```
git remote add origin <direccion o directorio> → origin se suele usar en github
para el repositorio
git push origin master → enviamos a origin la master

actualizando repositorios remotos
git branch -all → muestra todas las ramas, incluidas las remotas
git pull origin master → descarga los cambios de origin a master
git pull --rebase → preserva tus cambios y que no sean machacados por el PULL
```

```
ramas
linea de desarrollo de commit uno detrás de otro
ramas: trabajar en características diferentes
git branch “caracteristica” → crea rama
git branch → muestra las ramas
git checkout “caracteristica” → moverte a la rama
git checkout -g “caracteristica” → crea la rama y nos movemos a ella
git branck -d “caracteristica” → elimina rama
fusión de ramas:
git log --oneline --decorate
git checkout master
git merge “caracteristica”
bloqueo pesimista -> bloqueas el archivo
bloqueo optimista -> se supone que hay trabajo repartido, no debería haber
conflicto.
si no se toca la misma línea, GIT puede llegar a resolver. si no, intervención
manual
```

eclipse + bitbucket

- instalar nuevo software (repositorio) : `http://download.eclipse.org/egit/updates`
- Seleccionar **Git Integration for Eclipse** y **Java implementation of Git**
- para acceder, cambiar perspectiva a Git
- también se puede importar un proyecto desde un repositorio GIT (desde Archivo - Import)

- una vez configurado:
  - para importar a GIT, creamos un nuevo repositorio local a partir de nuestro proyecto y lo enviamos al repositorio creado

/via: https://crunchify.com/how-to-configure-bitbucket-git-repository-in-you-eclipse/

From:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:git?rev=1531736237

Last update: **16/07/2018 03:17**