

# Módulo 3 - Valores booleanos, ejecución condicional, bucles, listas y su procesamiento, operaciones lógicas y de bit a bit

## Tomando decisiones

- = asignación
- == comparación, es igual
- != no es igual
- >, <, >=, <=

## if

```
if <exp>:  
    linea1  
    linea2  
elif <exp>:  
    linea5  
    linea6  
else:  
    linea3  
    linea4
```

```
if number1 > number2: larger_number = number1  
else: larger_number = number2
```

- no mezclar tabs y espacios en blanco en la indentación
- else es la última rama de la cascada, opcionalmente

## bucles (ciclos)

- algoritmo, pseudocódigo
- max(): máximo de X números → min()

## ejercicio

Érase una vez una tierra de leche y miel, habitada por gente feliz y próspera. La gente pagaba impuestos, por supuesto, su felicidad tenía límites. El impuesto más importante, denominado Impuesto Personal de Ingresos (IPI, para abreviar) tenía que pagarse una vez al año y se evaluó utilizando la siguiente regla:

Si el ingreso del ciudadano no era superior a 85,528 pesos, el impuesto era igual al 18% del ingreso menos 556 pesos y 2 centavos (esta fue la llamada exención fiscal ).

Si el ingreso era superior a esta cantidad, el impuesto era igual a 14,839 pesos y 2 centavos, más el 32% del excedente sobre 85,528 pesos.

Tu tarea es escribir una calculadora de impuestos.

Debe aceptar un valor de punto flotante: el ingreso.  
A continuación, debe imprimir el impuesto calculado, redondeado a pesos totales. Hay una función llamada `round()` que hará el redondeo por ti, la encontrarás en el código de esqueleto del editor.

Nota: Este país feliz nunca devuelve dinero a sus ciudadanos. Si el impuesto calculado es menor que cero, solo significa que no hay impuesto (el impuesto es igual a cero). Ten esto en cuenta durante tus cálculos.

Observa el código en el editor: solo lee un valor de entrada y genera un resultado, por lo que debes completarlo con algunos cálculos inteligentes.

```
income = float(input("Introduce el ingreso anual:"))

if income <= 85528:
    tax = (income * 18 / 100) - 556.2
else:
    tax = 14839.2 + (income - 85528) * 32 / 100

if tax < 0: tax = 0.0

tax = round(tax, 0)
print("El impuesto es:", tax, "pesos")
```

## ejercicio

Como seguramente sabrás, debido a algunas razones astronómicas, el año pueden ser bisiesto o común. Los primeros tienen una duración de 366 días, mientras que los últimos tienen una duración de 365 días.

Desde la introducción del calendario Gregoriano (en 1582), se utiliza la siguiente regla para determinar el tipo de año:

Si el número del año no es divisible entre cuatro, es un año común.

De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 100, es un año bisiesto.

De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 400, es un año común.

De lo contrario, es un año bisiesto.

Observa el código en el editor: solo lee un número de año y debe completarse con las instrucciones que implementan la prueba que acabamos de describir.

El código debe mostrar uno de los dos mensajes posibles, que son Año Bisiesto o Año Común, según el valor ingresado.

Sería bueno verificar si el año ingresado cae en la era Gregoriana y emitir una advertencia de lo contrario: No dentro del período del calendario Gregoriano.

Consejo: utiliza los operadores `!=` y `%`.

```
year = int(input("Introduce un año:"))

if year >= 1582:
    if year % 4 != 0: ano="común"
    elif year % 100 != 0: ano="bisiesto"
    elif year % 400 != 0: ano="comun"
```

```
else: ano="bisiesto"  
print("Año "+ano)  
else:  
print("no es gregoriano")
```

## while

```
while conditional_expression:  
    instruction
```

```
while True:  
    print("Estoy atrapado dentro de un bucle.")
```

- Si deseas ejecutar más de una sentencia dentro de un while, debes (como con if) poner sangría a todas las instrucciones de la misma manera.
- Una instrucción o conjunto de instrucciones ejecutadas dentro del while se llama el cuerpo del bucle.
- Si la condición es False (igual a cero) tan pronto como se compruebe por primera vez, el cuerpo no se ejecuta ni una sola vez (ten en cuenta la analogía de no tener que hacer nada si no hay nada que hacer).
- El cuerpo debe poder cambiar el valor de la condición, porque si la condición es True al principio, el cuerpo podría funcionar continuamente hasta el infinito. Observa que hacer una cosa generalmente disminuye la cantidad de cosas por hacer.

## ejercicio

Un mago junior ha elegido un número secreto. Lo ha escondido en una variable llamada `secret_number`. Quiere que todos los que ejecutan su programa jueguen el juego Adivina el número secreto, y adivina qué número ha elegido para ellos. ¡Quiénes no adivinen el número quedarán atrapados en un bucle sin fin para siempre! Desafortunadamente, él no sabe cómo completar el código.

Tu tarea es ayudar al mago a completar el código en el editor de tal manera que el código:

Pedirá al usuario que ingrese un número entero.

Utilizará un bucle while.

Comprobará si el número ingresado por el usuario es el mismo que el número escogido por el mago. Si el número elegido por el usuario es diferente al número secreto del mago, el usuario debería ver el mensaje "¡Ja, ja! ¡Estás atrapado en mi bucle!" y se le solicitará que ingrese un número nuevamente. Si el número ingresado por el usuario coincide con el número escogido por el mago, el número debe imprimirse en la pantalla, y el mago debe decir las siguientes palabras: "¡Bien hecho, muggle! Eres libre ahora".

¡El mago está contando contigo! No lo decepciones.

### INFO EXTRA

Por cierto, observa la función `print()`. La forma en que lo hemos utilizado aquí se llama impresión multilínea. Puede utilizar comillas triples para imprimir cadenas en varias líneas para facilitar la lectura del texto o crear un diseño especial basado en texto. Experimenta con ello.

```
secret_number = 777
```

```
print(
"""
+=====+
| ¡Bienvenido a mi juego, muggle! |
| Introduce un número entero   |
| y adivina qué número he      |
| elegido para ti.              |
| Entonces,                     |
| ¿Cuál es el número secreto?  |
+=====+
""")
num = 0

while num!=secret_number:
    num = int(input())
    if num!=secret_number: print("¡Ja, ja! ¡Estás atrapado en mi bucle!")
    else: print("¡Bien hecho, muggle! Eres libre ahora")
```

## for

```
for i in range(100):
    # do_something()
    pass
```

```
for i in range(2, 8):
    print("El valor de i es actualmente", i)
```

- La palabra reservada **for** abre el bucle **for**; nota - No hay condición después de eso; no tienes que pensar en las condiciones, ya que se verifican internamente, sin ninguna intervención.
- Cualquier variable después de la palabra reservada **for** es la variable de control del bucle; cuenta los giros del bucle y lo hace automáticamente.
- La palabra reservada **in** introduce un elemento de sintaxis que describe el rango de valores posibles que se asignan a la variable de control.
- La función **range()** (esta es una función muy especial) es responsable de generar todos los valores deseados de la variable de control; en nuestro ejemplo, la función creará (incluso podemos decir que alimentará el bucle con) valores subsiguientes del siguiente conjunto: 0, 1, 2 .. 97, 98, 99; nota: en este caso, la función **range()** comienza su trabajo desde 0 y lo finaliza un paso (un número entero) antes del valor de su argumento.
- Nota la palabra clave **pass** dentro del cuerpo del bucle - no hace nada en absoluto; es una instrucción vacía : la colocamos aquí porque la sintaxis del bucle **for** exige al menos una instrucción dentro del cuerpo (por cierto, **if**, **elif**, **else** y **while** expresan lo mismo).

```
for i in range(2, 8, 3):
    print("El valor de i es actualmente", i)
```

- La función **range()** también puede aceptar tres argumentos: Echa un vistazo al código del editor.
- El tercer argumento es un incremento: es un valor agregado para controlar la variable en cada giro del bucle (como puedes sospechar, el valor predeterminado del incremento es 1).
- el conjunto generado por **range()** debe ordenarse en un orden ascendente. No hay forma de forzar el **range()** para crear un conjunto en una forma diferente. Esto significa que el segundo argumento de **range()** debe ser mayor que el primero.

## ejercicio

¿Sabes lo que es Mississippi? Bueno, es el nombre de uno de los estados y ríos en los Estados Unidos. El río Mississippi tiene aproximadamente 2,340 millas de largo, lo que lo convierte en el segundo río más largo de los Estados Unidos (el más largo es el río Missouri). ¡Es tan largo que una sola gota de agua necesita 90 días para recorrer toda su longitud!

La palabra Mississippi también se usa para un propósito ligeramente diferente: para contar mississippily (mississippimente).

Si no estás familiarizado con la frase, estamos aquí para explicarte lo que significa: se utiliza para contar segundos.

La idea detrás de esto es que agregar la palabra Mississippi a un número al contar los segundos en voz alta hace que suene más cercano al reloj, y por lo tanto "un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi" tomará aproximadamente unos tres segundos reales de tiempo. A menudo lo usan los niños que juegan al escondite para asegurarse de que el buscador haga un conteo honesto.

Tu tarea es muy simple aquí: escribe un programa que use un bucle for para "contar de forma mississippi" hasta cinco. Habiendo contado hasta cinco, el programa debería imprimir en la pantalla el mensaje final "¡Listos o no, ahí voy!"

Utiliza el esqueleto que hemos proporcionado en el editor.

### INFO EXTRA

Ten en cuenta que el código en el editor contiene dos elementos que pueden no ser del todo claros en este momento: la sentencia `import time` y el método `sleep()`. Vamos a hablar de ellos pronto.

Por el momento, nos gustaría que supieras que hemos importado el módulo `time` y hemos utilizado el método `sleep()` para suspender la ejecución de cada función posterior de `print()` dentro del bucle for durante un segundo, de modo que el mensaje enviado a la consola se parezca a un conteo real. No te preocupes, pronto aprenderás más sobre módulos y métodos.

```
import time

for count in range(1,6):
    print(count, "Mississippi")
    time.sleep(1)
print("¡Listos o no, ahí voy!")
```

## break y continue

Hasta ahora, hemos tratado el cuerpo del bucle como una secuencia indivisible e inseparable de instrucciones que se realizan completamente en cada giro del bucle. Sin embargo, como desarrollador, podrías enfrentar las siguientes opciones:

Parece que no es necesario continuar el bucle en su totalidad; se debe abstener de seguir ejecutando el cuerpo

del bucle e ir más allá. Parece que necesitas comenzar el siguiente giro del bucle sin completar la ejecución del turno actual. Python proporciona dos instrucciones especiales para la implementación de estas dos tareas. Digamos por razones de precisión que su existencia en el lenguaje no es necesaria: un programador experimentado puede codificar cualquier algoritmo sin estas instrucciones. Tales adiciones, que no mejoran el poder expresivo del lenguaje, sino que solo simplifican el trabajo del desarrollador, a veces se denominan dulces sintácticos o azúcar sintáctica.

Estas dos instrucciones son:

- **break**: sale del bucle inmediatamente, e incondicionalmente termina la operación del bucle; el programa comienza a ejecutar la instrucción más cercana después del cuerpo del bucle.
- **continue**: se comporta como si el programa hubiera llegado repentinamente al final del cuerpo; el siguiente turno se inicia y la expresión de condición se prueba de inmediato.

Ambas palabras son palabras clave reservadas.

## ejemplos

```
# break - ejemplo

print("La instrucción break:")
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        break
    print("Dentro del bucle.", i)
print("Fuera del bucle.")

# continue - ejemplo

print("\nLa instrucción continue:")
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue
    print("Dentro del bucle.", i)
print("Fuera del bucle.")
```

```
largest_number = -9999999
counter = 0

while True:
    number = int(input("Ingresa un número o escribe -1 para finalizar el programa:
"))
    if number == -1:
        break
    counter += 1
    if number > largest_number:
        largest_number = number

if counter != 0:
    print("El número más grande es", largest_number)
else:
    print("No has ingresado ningún número.")
```

```

largest_number = -9999999
counter = 0

number = int(input("Ingresa un número o escribe -1 para finalizar el programa: "))

while number != -1:
    if number == -1:
        continue
    counter += 1

    if number > largest_number:
        largest_number = number
    number = int(input("Ingresa un número o escribe -1 para finalizar el programa: "))

if counter:
    print("El número más grande es", largest_number)
else:
    print("No has ingresado ningún número.")

```

## ejercicio

La instrucción break se implementa para salir/terminar un bucle.

Diseña un programa que use un bucle while y le pida continuamente al usuario que ingrese una palabra a menos que ingrese "chupacabra" como la palabra de salida secreta, en cuyo caso el mensaje "¡Has dejado el bucle con éxito". Debe imprimirse en la pantalla y el bucle debe terminar.

No imprimas ninguna de las palabras ingresadas por el usuario. Utiliza el concepto de ejecución condicional y la sentencia break.

```

while True:
    text = input()
    if text == "chupacabra": break
print("¡Has dejado el bucle con éxito")

```

## ejercicio

La sentencia continue se usa para omitir el bloque actual y avanzar a la siguiente iteración, sin ejecutar las sentencias dentro del bucle.

Se puede usar tanto con while y for.

Tu tarea aquí es muy especial: ¡Debes diseñar un devorador de vocales! Escribe un programa que use:

Un bucle for.

El concepto de ejecución condicional (if-elif-else).

La sentencia continue.

Tu programa debe:

Pedir al usuario que ingrese una palabra.

Utiliza `user_word = user_word.upper()` para convertir la palabra ingresada por el usuario a mayúsculas; hablaremos sobre los llamados métodos de cadena y el `upper()` muy pronto, no te preocupes.  
Utiliza la ejecución condicional y la instrucción `continue` para "comer" las siguientes vocales A , E , I , O , U de la palabra ingresada.  
Imprime las letras no consumidas en la pantalla, cada una de ellas en una línea separada.

```
user_word = input()
user_word = user_word.upper()

for letter in user_word:
    if letter=="A" or letter=="E" or letter=="I" or letter=="O" or letter=="U":
        continue
    print(letter)
```

## ejercicio

Tu tarea aquí es aún más especial que antes: ¡Debes rediseñar el devorador de vocales (feo) del laboratorio anterior (3.1.2.10) y crear un mejor devorador de vocales (bonito) mejorado! Escribe un programa que use:

Un bucle `for`.  
El concepto de ejecución condicional (`if-elif-else`).  
La instrucción `continue`.  
Tu programa debe:

Pedir al usuario que ingrese una palabra.  
Utilizar `user_word = user_word.upper()` para convertir la palabra ingresada por el usuario a mayúsculas; hablaremos sobre los llamados métodos de cadena y el `upper()` muy pronto, no te preocupes.  
Emplea la ejecución condicional y la instrucción `continue` para "comer" las siguientes vocales A , E , I , O , U de la palabra ingresada.  
Asigne las letras no consumidas a la variable `word_without_vowels` e imprime la variable en la pantalla.  
Analiza el código en el editor. Hemos creado `word_without_vowels` y le hemos asignado una cadena vacía. Utiliza la operación de concatenación para pedirle a Python que combine las letras seleccionadas en una cadena más larga durante los siguientes giros de bucle, y asignarlo a la variable `word_without_vowels`.

```
word_without_vowels = ""

user_word = input()
user_word = user_word.upper()

for letter in user_word:
    if letter=="A": continue
    elif letter=="E": continue
    elif letter=="I": continue
    elif letter=="O": continue
    elif letter=="U": continue
    else: word_without_vowels += letter
```

```
print(word_without_vowels)
```

## El bucle while y la rama else

```
i = 1
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
else:
    print("else:", i)
```

## El bucle for y la rama else

```
for i in range(5):
    print(i)
else:
    print("else:", i)
```

### ejercicio

Escucha esta historia: Un niño y su padre, un programador de computadoras, juegan con bloques de madera. Están construyendo una pirámide.

Su pirámide es un poco rara, ya que en realidad es una pared en forma de pirámide, es plana. La pirámide se apila de acuerdo con un principio simple: cada capa inferior contiene un bloque más que la capa superior.

Tu tarea es escribir un programa que lea la cantidad de bloques que tienen los constructores, y generar la altura de la pirámide que se puede construir utilizando estos bloques.

Nota: La altura se mide por el número de capas completas: si los constructores no tienen la cantidad suficiente de bloques y no pueden completar la siguiente capa, terminan su trabajo inmediatamente.

Prueba tu código con los datos que hemos proporcionado.

```
blocks = int(input("Ingresa el número de bloques: "))

used_blocks = 0
height = 0

while blocks >= used_blocks:
    height += 1
    used_blocks = used_blocks + height
    if (used_blocks + height) >= blocks: break

print("La altura de la pirámide:", height)
```





```
flag_register = flag_register ^ the_mask  
flag_register ^= the_mask
```

- Desplazamiento izquierdo binario y desplazamiento derecho binario:
  - Python ofrece otra operación relacionada con los bits individuales: shifting. Esto se aplica solo a los valores de número entero, y no debe usar flotantes como argumentos para ello.
  - Ya aplicas esta operación muy a menudo y muy inconscientemente. ¿Cómo multiplicas cualquier número por diez? Echa un vistazo:

```
12345 × 10 = 123450
```

- Como puede ver, multiplicar por diez es de hecho un desplazamiento de todos los dígitos a la izquierda y llenar el vacío resultante con cero. ¿División entre diez? Echa un vistazo:

```
12340 ÷ 10 = 1234
```

- Dividir entre diez no es más que desplazar los dígitos a la derecha.
- La computadora realiza el mismo tipo de operación, pero con una diferencia: como dos es la base para los números binarios (no 10), desplazar un valor un bit a la izquierda corresponde a multiplicarlo por dos; respectivamente, desplazar un bit a la derecha es como dividir entre dos (observe que se pierde el bit más a la derecha).

Los operadores de cambio en Python son un par de dígrafos: << y >>, sugiriendo claramente en qué dirección actuará el cambio.

```
value << bits  
value >> bits
```

## listas

Hasta ahora, has aprendido como declarar variables que pueden almacenar exactamente un valor dado a la vez. Tales variables a veces se denominan escalares por analogía con las matemáticas. Todas las variables que has usado hasta ahora son realmente escalares.

Piensa en lo conveniente que sería declarar una variable que podría almacenar más de un valor. Por ejemplo, cien, o mil o incluso diez mil. Todavía sería una y la misma variable, pero muy amplia y espaciosa. ¿Suena atractivo? Quizás, pero ¿cómo manejarías un contenedor así lleno de valores diferentes? ¿Cómo elegirías solo el que necesitas?

Digamos lo mismo utilizando una terminología adecuada: `numbers` es una lista que consta de cinco valores, todos ellos números. También podemos decir que esta sentencia crea una lista de longitud igual a cinco (ya que contiene cinco elementos).

```
numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
```

Los elementos dentro de una lista pueden tener diferentes tipos. Algunos de ellos pueden ser enteros, otros son flotantes y otros pueden ser listas.

Python ha adoptado una convención que indica que los elementos de una lista están siempre numerados desde cero. Esto significa que el elemento almacenado al principio de la lista tendrá el número cero. Como hay cinco elementos en nuestra lista, al último de ellos se le asigna el número cuatro. No olvides esto.

Antes de continuar con nuestra discusión, debemos indicar lo siguiente: nuestra lista es una colección de

elementos, pero cada elemento es un escalar.

## Indexando Listas

```
numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
print("Contenido de la lista original:", numbers) # Imprimiendo contenido de la
lista original.

numbers[0] = 111
print("Nuevo contenido de la lista: ", numbers) # Contenido de la lista actual.

numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
print("Contenido de la lista original:", numbers) # Imprimiendo contenido de la
lista original.

numbers[0] = 111
print("\nPrevio contenido de la lista:", numbers) # Imprimiendo contenido de la
lista anterior.

numbers[1] = numbers[4] # Copiando el valor del quinto elemento al segundo
elemento.
print("Nuevo contenido de la lista:", numbers) # Imprimiendo el contenido de la
lista actual.
```

El valor dentro de los corchetes que selecciona un elemento de la lista se llama un índice, mientras que la operación de seleccionar un elemento de la lista se conoce como indexación.

Vamos a utilizar la función print() para imprimir el contenido de la lista cada vez que realicemos los cambios. Esto nos ayudará a seguir cada paso con más cuidado y ver que sucede después de una modificación de la lista en particular.

Nota: todos los índices utilizados hasta ahora son literales. Sus valores se fijan en el tiempo de ejecución, pero cualquier expresión también puede ser un índice. Esto abre muchas posibilidades.

## Accediendo al contenido de la lista

Se puede acceder a cada uno de los elementos de la lista por separado. Por ejemplo, se puede imprimir:

```
print(numbers[0]) # Accediendo al primer elemento de la lista.
```

Suponiendo que todas las operaciones anteriores se hayan completado con éxito, el fragmento enviará 111 a la consola. Como puedes ver en el editor, la lista también puede imprimirse como un todo, como aquí:

```
print(numbers) # Imprimiendo la lista completa.
```

Como probablemente hayas notado antes, Python decora la salida de una manera que sugiere que todos los valores presentados forman una lista. La salida del fragmento de ejemplo anterior se ve así:

```
[111, 1, 7, 2, 1]
```

## La función len()

La longitud de una lista puede variar durante la ejecución. Se pueden agregar nuevos elementos a la lista, mientras que otros pueden eliminarse de ella. Esto significa que la lista es una entidad muy dinámica.

Si deseas verificar la longitud actual de la lista, puedes usar una función llamada len() (su nombre proviene de length - longitud).

La función toma el nombre de la lista como un argumento y devuelve el número de elementos almacenados actualmente dentro de la lista (en otras palabras, la longitud de la lista).

## Eliminando elementos de una lista

Cualquier elemento de la lista puede ser eliminado en cualquier momento, esto se hace con una instrucción llamada del (eliminar). Nota: es una instrucción, no una función.

Tienes que apuntar al elemento que quieres eliminar, desaparecerá de la lista y la longitud de la lista se reducirá en uno.

Mira el fragmento de abajo. ¿Puedes adivinar qué salida producirá? Ejecuta el programa en el editor y comprueba.

```
del numbers[1]
print(len(numbers))
print(numbers)
```

No puedes acceder a un elemento que no existe, no puedes obtener su valor ni asignarle un valor. Ambas instrucciones causarán ahora errores de tiempo de ejecución.

## Los índices negativos son válidos

Puede parecer extraño, pero los índices negativos son válidos y pueden ser muy útiles.

Un elemento con un índice igual a -1 es el último en la lista. Del mismo modo, el elemento con un índice igual a -2 es el anterior al último en la lista.

## ejercicio

Había una vez un sombrero. El sombrero no contenía conejo, sino una lista de cinco números: 1, 2, 3, 4 y 5.

Tu tarea es:

Escribir una línea de código que solicite al usuario que reemplace el número central en la lista con un número entero ingresado por el usuario (Paso 1).  
Escribir una línea de código que elimine el último elemento de la lista (Paso 2).  
Escribir una línea de código que imprima la longitud de la lista existente (Paso 3).

```
hat_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Esta es una lista existente de números ocultos en el
```

```
sombrero.  
  
# Paso 1: escribe una línea de código que solicite al usuario  
# reemplazar el número de en medio con un número entero ingresado por el usuario.  
number = int(input())  
hat_list[2]=number  
  
# Paso 2: escribe aquí una línea de código que elimine el último elemento de la  
lista.  
del hat_list[-1]  
  
# Paso 3: escribe aquí una línea de código que imprima la longitud de la lista  
existente.  
print(len(hat_list))  
  
print(hat_list)
```

## Funciones frente a métodos

- Un método es un tipo específico de función: se comporta como una función y se parece a una función, pero difiere en la forma en que actúa y en su estilo de invocación.
- Una función no pertenece a ningún dato: obtiene datos, puede crear nuevos datos y (generalmente) produce un resultado.
- Un método hace todas estas cosas, pero también puede cambiar el estado de una entidad seleccionada.
- Un método es propiedad de los datos para los que trabaja, mientras que una función es propiedad de todo el código.
- Esto también significa que invocar un método requiere alguna especificación de los datos a partir de los cuales se invoca el método.
- Puede parecer desconcertante aquí, pero lo trataremos en profundidad cuando profundicemos en la programación orientada a objetos.
- En general, una invocación de función típica puede tener este aspecto:

```
result = function(arg)
```

- La función toma un argumento, hace algo y devuelve un resultado.
- Una invocación de un método típico usualmente se ve así:

```
result = data.method(arg)
```

- Nota: el nombre del método está precedido por el nombre de los datos que posee el método. A continuación, se agrega un punto, seguido del nombre del método y un par de paréntesis que encierran los argumentos.
- El método se comportará como una función, pero puede hacer algo más: puede cambiar el estado interno de los datos a partir de los cuales se ha invocado.

## Agregando elementos a una lista: `append()` e `insert()`

- Un nuevo elemento puede ser añadido al final de la lista existente:

```
list.append(value)
```

- Dicha operación se realiza mediante un método llamado **append()**. Toma el valor de su argumento y lo coloca al final de la lista que posee el método.
- La longitud de la lista aumenta en uno.

- El método **insert()** es un poco más inteligente: puede agregar un nuevo elemento en cualquier lugar de la lista, no solo al final.

```
list.insert(location, value)
```

- El primero muestra la ubicación requerida del elemento a insertar. Nota: todos los elementos existentes que ocupan ubicaciones a la derecha del nuevo elemento (incluido el que está en la posición indicada) se desplazan a la derecha, para hacer espacio para el nuevo elemento.
- El segundo es el elemento a insertar.
- Puedes iniciar la vida de una lista creándola vacía (esto se hace con un par de corchetes vacíos) y luego agregar nuevos elementos según sea necesario.

## Haciendo uso de las listas

- El bucle for tiene una variante muy especial que puede procesar las listas de manera muy efectiva. Echemos un vistazo a eso.
- Supongamos que deseas calcular la suma de todos los valores almacenados en la lista `my_list`.
- Necesitas una variable cuya suma se almacenará y se le asignará inicialmente un valor de 0 - su nombre será `total`. (Nota: no la vamos a nombrar `sum` ya que Python utiliza el mismo nombre para una de sus funciones integradas: `sum()`). Utilizar ese nombre sería considerado una mala práctica. Luego agrega todos los elementos de la lista usando el bucle for. Echa un vistazo al fragmento en el editor.

```
my_list = [10, 1, 8, 3, 5]
total = 0

for i in range(len(my_list)):
    total += my_list[i]

print(total)
```

- Comentemos este ejemplo:
  - A la lista se le asigna una secuencia de cinco valores enteros.
  - La variable `i` toma los valores 0, 1, 2, 3, y 4, y luego indexa la lista, seleccionando los elementos siguientes: el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
  - Cada uno de estos elementos se agrega junto con el operador `+=` a la variable `total`, dando el resultado final al final del bucle.
  - Observa la forma en que se ha empleado la función `len()`, hace que el código sea independiente de cualquier posible cambio en el contenido de la lista.

## El segundo aspecto del bucle for

- Pero el bucle for puede hacer mucho más. Puede ocultar todas las acciones conectadas a la indexación de la lista y entregar todos los elementos de la lista de manera práctica.
- Este fragmento modificado muestra como funciona:

```
my_list = [10, 1, 8, 3, 5]
total = 0

for i in my_list:
    total += i

print(total)
```

- ¿Qué sucede aquí?
  - La instrucción for especifica la variable utilizada para navegar por la lista (i) seguida de la palabra clave in y el nombre de la lista siendo procesado (my\_list).
  - A la variable i se le asignan los valores de todos los elementos de la lista subsiguiente, y el proceso ocurre tantas veces como hay elementos en la lista.
  - Esto significa que usa la variable i como una copia de los valores de los elementos, y no necesita emplear índices.
  - La función len() tampoco es necesaria aquí.

## Listas en acción

- Dejemos de lado las listas por un breve momento y veamos un tema intrigante.
- Imagina que necesitas reorganizar los elementos de una lista, es decir, revertir el orden de los elementos: el primero y el quinto, así como el segundo y cuarto elementos serán intercambiados. El tercero permanecerá intacto.
- Pregunta: ¿Cómo se pueden intercambiar los valores de dos variables?

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

variable_2 = variable_1
variable_1 = variable_2
```

- Si haces algo como esto, perderás el valor previamente almacenado en variable\_2. Cambiar el orden de las tareas no ayudará. Necesitas una tercera variable que sirva como almacenamiento auxiliar.
- Así es como puedes hacerlo:

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

auxiliary = variable_1
variable_1 = variable_2
variable_2 = auxiliary
```

- Python ofrece una forma más conveniente de hacer el intercambio, echa un vistazo:

```
variable_1 = 1
variable_2 = 2

variable_1, variable_2 = variable_2, variable_1
```

- Ahora puedes intercambiar fácilmente los elementos de la lista para revertir su orden:

```
my_list = [10, 1, 8, 3, 5]

my_list[0], my_list[4] = my_list[4], my_list[0]
my_list[1], my_list[3] = my_list[3], my_list[1]

print(my_list)
```

```
my_list = [10, 1, 8, 3, 5]
length = len(my_list)

for i in range(length // 2):
    my_list[i], my_list[length - i - 1] = my_list[length - i - 1], my_list[i]
```

```
print(my_list)
```

- Nota:
  - Hemos asignado la variable length a la longitud de la lista actual (esto hace que nuestro código sea un poco más claro y más corto).
  - Hemos preparado el bucle for para que se ejecute su cuerpo length // 2 veces (esto funciona bien para listas con longitudes pares e impares, porque cuando la lista contiene un número impar de elementos, el del medio permanece intacto).
  - Hemos intercambiado el elemento i (desde el principio de la lista) por el que tiene un índice igual a (length-i-1) (desde el final de la lista); en nuestro ejemplo, for i igual a 0 a la (length-i-1) da 4; for i igual a 3, da 3: esto es exactamente lo que necesitábamos.

## ejercicio

Los Beatles fueron uno de los grupos de música más populares de la década de 1960 y la banda más vendida en la historia. Algunas personas los consideran el acto más influyente de la era del rock. De hecho, se incluyeron en la compilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX.

a banda sufrió muchos cambios de formación, que culminaron en 1962 con la formación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Richard Starkey (mejor conocido como Ringo Starr).

Escribe un programa que refleje estos cambios y le permita practicar con el concepto de listas. Tu tarea es:

Paso 1: Crea una lista vacía llamada beatles.

Paso 2: Emplea el método append() para agregar los siguientes miembros de la banda a la lista: John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

Paso 3: Emplea el bucle for y el append() para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros de la banda a la lista: Stu Sutcliffe, y Pete Best.

Paso 4: Usa la instrucción del para eliminar a Stu Sutcliffe y Pete Best de la lista.

Paso 5: Usa el método insert() para agregar a Ringo Starr al principio de la lista.

```
Beatles = []
print("Paso 1:", Beatles)

Beatles.append("John Lennon")
Beatles.append("Paul McCartney")
Beatles.append("George Harrison")
print("Paso 2:", Beatles)

for i in range(2):
    valor = input("agrega ")
    Beatles.append(valor)
print("Paso 3:", Beatles)

del Beatles[-1]
del Beatles[-1]
print("Paso 4:", Beatles)
```

```
Beatles.insert(0,"Ringo Starr")
print("Paso 5:", Beatles)

# probando la longitud de la lista
print("Los Fav", len(Beatles))
```

## ordenamiento burbuja

¿Cuántos pases necesitamos para ordenar la lista completa?

Resolvamos este problema de la siguiente manera: introducimos otra variable, su tarea es observar si se ha realizado algún intercambio durante el pase o no. Si no hay intercambio, entonces la lista ya está ordenada, y no hay que hacer nada más. Creamos una variable llamada swapped, y le asignamos un valor de False para indicar que no hay intercambios. De lo contrario, se le asignará True.

```
my_list = [8, 10, 6, 2, 4] # lista a ordenar

for i in range(len(my_list) - 1): # necesitamos (5 - 1) comparaciones
    if my_list[i] > my_list[i + 1]: # compara elementos adyacentes
        my_list[i], my_list[i + 1] = my_list[i + 1], my_list[i] # Si terminamos
aquí, tenemos que intercambiar elementos.
```

Deberías poder leer y comprender este programa sin ningún problema:

```
my_list = [8, 10, 6, 2, 4] # lista a ordenar
swapped = True # Lo necesitamos verdadero (True) para ingresar al bucle while.

while swapped:
    swapped = False # no hay intercambios hasta ahora
    for i in range(len(my_list) - 1):
        if my_list[i] > my_list[i + 1]:
            swapped = True # iocurrió el intercambio!
            my_list[i], my_list[i + 1] = my_list[i + 1], my_list[i]

print(my_list)
```

## El ordenamiento burbuja - versión interactiva

En el editor, puedes ver un programa completo, enriquecido por una conversación con el usuario, y que permite ingresar e imprimir elementos de la lista: El ordenamiento burbuja: versión final interactiva.

```
my_list = []
swapped = True
num = int(input("¿Cuántos elementos deseas ordenar?: "))

for i in range(num):
    val = float(input("Ingresa un elemento de la lista: "))
    my_list.append(val)

while swapped:
```

```
swapped = False
for i in range(len(my_list) - 1):
    if my_list[i] > my_list[i + 1]:
        swapped = True
        my_list[i], my_list[i + 1] = my_list[i + 1], my_list[i]

print("\nOrdenada:")
print(my_list)
```

Python, sin embargo, tiene sus propios mecanismos de clasificación. Nadie necesita escribir sus propias clases, ya que hay un número suficiente de herramientas listas para usar.

Te explicamos este sistema de clasificación porque es importante aprender como procesar los contenidos de una lista y mostrarte como puede funcionar la clasificación real.

Si quieres que Python ordene tu lista, puedes hacerlo de la siguiente manera:

```
my_list = [8, 10, 6, 2, 4]
my_list.sort()
print(my_list)
```

Como puedes ver, todas las listas tienen un método denominado `sort()`, que las ordena lo más rápido posible.

From: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link: <https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:netacad:python:pe1m3?rev=1655224312>

Last update: 14/06/2022 09:31

