

vagrant

resumen comandos

- descargar: `vagrant box add <imagen>`
- listar imágenes disponibles: `vagrant box list`
- montar un escenario: `vagrant init <imagen>` (en su directorio)
 - -m crea el Vagrantfile sin comentarios
- arrancar la máquina: `vagrant up`
- parar la máquina: `vagrant halt`
- estado de la máquina: `vagrant status`
- conexión a la máquina: `vagrant ssh`
- destruir máquina `vagrant destroy`
- generar fichero .box a partir de imagen descargada: `vagrant box repackage <imagen> <sistema_virtualizacion> <version>`
- eliminar imagen: `vagrant box remove <imagen>`
- añadir imagen desde fichero local: `vagrant box add <fichero.box> --name debian/jessie64` (nombre ejemplo)
- mirar estado de versión de las imágenes descargadas: `vagrant box outdated`
 - --global sobre todas las imágenes
- eliminar versiones de imágenes viejas (cuando se actualiza no se elimina la versión anterior): `vagrant box prune`
- actualizar imágenes: `vagrant box update`
- crear una imagen desde una VM de virtualbox:
 - obtener listado de MVs: `VBoxManage list vms`
 - `vagrant package --base "Nombre de la MV" --output maquina.box`

Introducción

- Conocer las características de Vagrant
- Aprender a utilizarlo mediante múltiples ejemplos
- Creación de escenarios
- Configuración de Vagrantfile
- Describir algunos ejemplos avanzados
- [Introducción a Vagrant](#)
- [Instalación de Vagrant](#)
- [Uso elemental](#)
- [Ejercicio: Añadir una imagen](#)
- [Ejercicio: Lanzando primera máquina](#)
- [Ejercicio: Lanzando una máquina configurada](#)
- [Ejemplo: Directorio sincronizado](#)

Uso de Vagrant

- [Gestión de imágenes de Vagrant \(boxes\)](#)
- [Ejercicio: Reempaquetar un box](#)
- [Ejercicio: borrar e instalar una imagen local](#)
- [Ejercicio: actualización de imágenes](#)
- [Ejercicio: Crear un box desde una maquina virtual](#)
- [Ejercicio: obtener un BOX desde una OVA](#)

Last update:

01/07/2018 info:cursos:openwebinars:vagrant https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:openwebinars:vagrant?rev=1530482082
14:54

- [Vagrantfile](#)
- [Ejercicio: modificar hardware MV](#)
- [Ejercicio: MV con interfaz gráfica](#)
- [Ejercicio: Aprovisionamiento ligero](#)
- [Ejercicio: Redirección de puertos](#)
- [Ejercicio: añadir disco adicional](#)
- [Introducción a la línea de comandos](#)
- [Ejercicio: suspender y reanudar una máquina](#)
- [Ejercicio: configuración SSH](#)
- [Ejercicio: gestionar instantánea \(snapshot\)](#)

Conceptos Avanzados

- [Redes](#)
- [Ejercicio: red privada](#)
- [Ejercicio: red pública \(bridged\)](#)
- [Entornos multimáquina](#)
- [Ejercicio: multimáquinas](#)
- [configuración integrada](#)
- [Ejercicio: actualización automática de la máquina](#)
- [Ejercicio: actualización automática de la máquina con Ansible](#)
- [Plugins](#)
- [Ejercicio: Vagrant para utilizar AWS como proveedor](#)
- [Ejercicio: Almacenamiento persistente](#)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:openwebinars:vagrant?rev=1530482082>

Last update: **01/07/2018 14:54**

