

vagrant

resumen comandos

imágenes (box)

- descargar: `vagrant box add <imagen>`
- listar imágenes disponibles: `vagrant box list`
- generar fichero .box a partir de imagen descargada: `vagrant box repackage <imagen> <sistema_virtualizacion> <version>`
- eliminar imagen: `vagrant box remove <imagen>`
- añadir imagen desde fichero local: `vagrant box add <fichero.box> --name debian/jessie64` (nombre ejemplo)
- mirar estado de versión de las imágenes descargadas: `vagrant box outdated`
 - --global sobre todas las imágenes
- `vagrant box prune`: eliminar versiones de imágenes viejas (cuando se actualiza no se elimina la versión anterior)
- actualizar imágenes: `vagrant box update`
- crear una imagen desde una VM de virtualbox:
 - obtener listado de MVs: `VBoxManage list vms`
 - `vagrant package --base "Nombre de la MV" --output maquina.box`

máquinas virtuales

- `vagrant init <imagen>`: montar un escenario (en su directorio)
 - -m crea el Vagrantfile sin comentarios
- `vagrant up`: arrancar la máquina
- `vagrant reload`: para cambios en el Vagrantfile que no impliquen la destrucción de la máquina, se aplican esos cambios sin eliminar la máquina.
- `vagrant halt`: parar la máquina
- `vagrant status`: estado de la máquina
- `vagrant global-status`: estado y situación de todas las máquinas
- `vagrant ssh`: conexión a la máquina
- `vagrant destroy`: destruir máquina

red

- `vagrant port`: muestra los puertos redireccionados de la MV

snapshots

- `vagrant snapshot save <snapshot>`
- `vagrant snapshot restore <snapshot>`
- `vagrant snapshot push ↔ vagrant snapshot pop`

Introducción

- Conocer las características de Vagrant
- Aprender a utilizarlo mediante múltiples ejemplos

- Creación de escenarios
- Configuración de Vagrantfile
- Describir algunos ejemplos avanzados
- [Introducción a Vagrant](#)
- [Instalación de Vagrant](#)
- [Uso elemental](#)
- [Ejercicio: Añadir una imagen](#)
- [Ejercicio: Lanzando primera máquina](#)
- [Ejercicio: Lanzando una máquina configurada](#)
- [Ejemplo: Directorio sincronizado](#)

Uso de Vagrant

- Gestión de imágenes de Vagrant (boxes)
- Ejercicio: Reempaquetar un box
- Ejercicio: borrar e instalar una imagen local
- Ejercicio: actualización de imágenes
- Ejercicio: Crear un box desde una maquina virtual
- Ejercicio: obtener un BOX desde una OVA
- Vagrantfile
- Ejercicio: modificar hardware MV
- Ejercicio: MV con interfaz gráfica
- Ejercicio: Aprovisionamiento ligero
- Ejercicio: Redirección de puertos
- Ejercicio: añadir disco adicional
- Introducción a la línea de comandos
- Ejercicio: suspender y reanudar una máquina
- Ejercicio: configuración SSH
- Ejercicio: gestionar instantánea (snapshot)

Conceptos Avanzados

- Redes
- Ejercicio: red privada
- Ejercicio: red pública (bridged)
- Entornos multimáquina
- Ejercicio: multimáquinas
- configuración integrada
- Ejercicio: actualización automática de la máquina
- Ejercicio: actualización automática de la máquina con Ansible
- Plugins
- Ejercicio: Vagrant para utilizar AWS como proveedor
- Ejercicio: Almacenamiento persistente

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:openwebinars:vagrant?rev=1530776231>

Last update: **05/07/2018 00:37**



