

Sesión 10 Jenkins

jenkins

maneras de ejecutar jenkins como contenedor:

- `docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home jenkins/jenkins`
- `docker run -d --user 1000:999 --name kenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /srv/kenkins:/var/jenkins_home jenkins/jenkins:latest`
 - 999 deberá el **GID** del grupo **docker** (para tener permisos)

estrategias

- jenkins + docker (dind¹⁾
 - crear agentes «cloud»
 - atacando a socket via **tcp**
 - atacando a cokcer via **unix** ← privilegiado root (no mola) o `--user` en la ejecución
- jenkins +

laboratorio

- integración jenkins + gitlab
<https://medium.com/devopslinks/quick-and-easy-ci-cd-with-gitlab-and-jenkins-ba7821032e9c>

¹⁾

Docker Inside Docker

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:pue:devops:sesion10?rev=1552737160>

Last update: 16/03/2019 04:52

