

LPIC2 2021 Sesión 4 (2021-02-11)

Curso

- Documentación relacionada 202:
 - Presentaciones/2020/201/202 - Arranque del Sistema.pdf

SystemV

- [systemv_vs_systemd](#)

SystemD

- levanta los servicios de manera paralela
- <https://wiki.archlinux.org/index.php/systemd>
- systemd-cgls: procesos en arbol
- systemd-cgtop
- systemd-analyze
 - blame: tiempos de arranque de los servicios, para ver quien es el lento
 - plot > /var/www/html/plot.html

Units

- service
- socket
- device
- mount
- automount
- target (runlevels)
- snapshot
- cgroups: gestión en caliente de CPU, RAM, DISCO
- **service** es unit por defecto (se puede omitir en los comandos)
- systemctl <accion> <unidad>
- **start**
- **stop**
- **enable**: activa en el arranque
- **enable -now**
- **disable**
- **reload**
- **status**

targets

- los runlevels en systemV
- cat /etc/inittab
- runlevelX.target o <NOMBRE>.target
 - 0: halt?
 - 1: rescue.target
 - 2:
 - 3:

- 4: multi-user.target
- 5: graphical.target
- 6: reboot.target
- systemctl get-default
- systemctl set-default <TARGET>.target
- systemctl isolate <TARGET>.target → init o telinit en systemV

snapshot

mask

- para e impide ejecución de un servicio (o unidad?)
- systemctl mask nombre.service
- systemctl unmask nombre.service

laboratorio1

- Material Practicas LPIC-2/LPIC-201/3-System Startup/SystemD/Laboratorio 1 Gestion de servicios con systemctl:
 - systemctl list-units --type service: servicios activos
 - systemctl list-units --type service --all: servicios activos e inactivos
 - systemctl start|stop|restart|try-restart|reload|status|is-enabled|is-active nombre.service: operaciones con servicios
 - try-restart: solo hace restart si está arrancado
 - systemctl enable|disable nombre.servicio: activar en arranque
 - systemctl kill [-s SIGKILL] nombre.servicio: parar servicios
 - systemctl reboot|halt|poweroff: reboot, halt
 - systemctl mask|unmask: enmascara un servicio, impide que se ponga en marcha

Laboratorio 2

- Material Practicas LPIC-2/LPIC-201/3-System Startup/SystemD/Laboratorios-2 Systemd:, página 9
 - units propias: **/etc/systemd/system/**
 - no funciona **mask**
 - **/usr/lib/systemd/system/**: unidades distribuidos con paquetes instalados
 - **/run/systemd/system/**: unidades creadas en tiempo de ejecución. Tiene tiene precedencia sobre el directorio anterior
 - **/etc/systemd/system/**: unidades creadas y administradas por el administrador del sistema
 - systemctl cat <unit>: muestra el contenido y ubicación del archivo
 - systemctl edit --full <unit>: editar la unidad
 - systemd-delta: ver cambios (extended) en las unidades
 - systemctl daemon-reload: al crear una UNIT, para que systemctl se entere.
 - Si no ponemos sección **[Install]** en nuestro fichero de unit, podemos asignarlo a un target creando un enlace simbólico en **/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/**
 - systemctl enable supervisamem.service → Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/supervisamem.service to /etc/systemd/system/supervisamem.service
 - https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/RedHat/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-System_Administrators_Guide-en-US.pdf
 - archivos .service personalizados
 - `cd /opt/scripts`

```
chmod 700 supervisamem
chmod 700 /etc/init.d/iniciar-supervisamema
```

```
cd /etc/systemd/system
vi supervisamem.service
```

```
[Unit]
Description=Daemon of axample
[Service]
ExecStart=/etc/init.d/iniciar-supervisamem start
ExecStop=/etc/init.d/iniciar-supervisamem stop
Type=forking
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
systemctl daemon-reload
systemctl start supervisamem.service
tail -f /var/log/supervisamem.log
systemctl stop supervisamem

systemctl enable suspervisamem.service

systemd-cgtop
```

GRUB

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:pue:lpic2-2021:s4?rev=1613072063>

Last update: **11/02/2021 11:34**

