

Terraform, variables, interpolation and networking

variables

- tipos nativos: strings, maps (key=value), list ([])
 - boolean no es nativo
- localización:
 - en el cuerpo de script
 - por línea de comando o entono
 - en un fichero adicional de variables
 - más información: [terraform variables](#)

```
variable "nombre_variable" {  
    default = "valor por defecto"  
}  
  
variable "localizaciones" {  
    type = map  
    default = {  
        location1 = "xxxx"  
        location2 = "yyyy"  
    }  
}
```

- testeando variables y su uso:

```
variable "server_name" {  
    default = "web-server"  
}  
  
variable "locations" {  
    type = "map"  
    default = {  
        location1 = "xxx"  
        location2 = "yyy"  
    }  
}  
  
variable "subnets" {  
    type = "list"  
    default = ["10.0.1.10", "10.0.1.11"]  
}  
  
variable "live" {  
    type = "string"  
    default = true  
}
```

- terraform console
 - var.server_name
 - var.locations[«location1»]
 - var.locations.location1

- var.subnets[0]
- var.live

credentials

- uso variables [de entorno] para almacenar credenciales
- **TF_VAR_<NOMBRE>** definida como variable de entorno del sistema

interpolation

- variables
 - var.<nombre>
- resources
 - <resource>.<nombre>.<atributo>
- data: recoger un dato del estado
 - data.<resource>.<nombre>.<atributo>

```
• variable "subscription_id" {  
}  
  
#suponiendo que está en el entorno  
provider "azurerm" {  
  version           = ">=1.27"  
  client_id         = "6c609608-a350-476f-85ff-eaff7e82f981"  
  client_secret     = "qW0S]tToc]=]ub8HM7yciLSnw0Wh1emD"  
  tenant_id        = "c8537169-fe81-494a-a2dd-b4ea067073a1"  
  subscription_id   = var.subscription_id  
  features {}  
}
```

azure locations

- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/regions/>
- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/geographies/>
- <https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/services/>
- az login --service-principal -u \$TF_VAR_client_id -p \$TF_VAR_client_secret -t \$TF_VAR_tenant_id
- az account list-locations -o table
- az login [--username | -u] <username> [--password | -p] <password>

azure resource groups

- agrupación lógica de recursos bajo tu criterio
- cada **resource*** **ha de ir en** resource group

- [terraform.tfvars](#)

```
web_server_location = "westus2"
```

```
web_server_rg = "web-rg"
```

main.tf

```
variable web_server_location {}  
variable web_server_rg {}  
  
resource "azurerm_resource_group" "web_server_rg" {  
  name = var.web_server_rg  
  location = var.web_server_location  
}
```

azure VNET

dependencies

azure subnet

change

azure Network Interface

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:cursos:udemy:terraform-azure:variables-interpolation-networking?rev=1585585098>

Last update: 30/03/2020 09:18

