

[Docker SecDevOps] Capítulo 2 : Dockerfile

- # comentarios o directivas
- INSTRUCCIÓN argumentos : por convención, instrucción en mayúsculas
- primera instrucción: FROM (o ARG)

build

- docker build o docker image build
 - -t <nombre_imagen>[:tag]
 - -f <nombre_fichero_Dockerfile>

directivas

- antes de la instrucción **FROM**
- no repeticiones
- formato concreto: # directiva=valor (respetando espacios) → si no, es tratado como un comentario
- directivas soportadas actualmente:
 - **escape** : carácter de escape en ficheros Dockerfile. Soporta \ y `

ENV

- variables de entorno
- ENV var=valor
- ENV var=valor var2=valor2 var3=\$var2 ← produce una única capa de caché
- ENV var valor
- se referencian con el signo \$ o \${}
- funcionalidades tipo bash:
 - \${var:-texto} : si var tiene valor propio (está inicializada) lo devuelve, si no, devuelve texto
 - \${var:+texto} : si var tiene valor propio, devuelve la cadena texto, si no, devuelve vacío
- se pueden usar en:
 - ADD
 - COPY
 - ENV
 - EXPOSE
 - FROM
 - ONBUILD
 - LABEL
 - STOPSIGNAL
 - USER
 - VOLUME
 - WORKDIR
- son de tipo global (afecta a todas las imágenes que desciendan donde fueron definidas)
- también llegan al contenedor
- se pueden sobrescribir con el parámetro **-env** en **docker run**

.dockerignore

- se procesa al mismo tiempo que se procesa el contexto en el **build** de una imagen

- ignora todos los archivos / directorios que estén especificados
- uso de comodines: *, ?, !
- comentarios: #
- importancia del orden de criterio de exclusión:

```
* .md  
! README.md
```

```
* .md  
! README*.md  
README-secret.md
```

```
* .md  
README-secret.md  
! README*.md
```

- el primer ejemplo excluye todos los ficheros .MD excepto el *README.md*
- el segundo excluye todos los ficheros .MD excepto los *README*.md*, aunque el *README-secret.md* también quedaría excluido
- el tercer ejemplo es una mala construcción por el orden de las instrucciones, ya que el fichero *README-secret.md* quedaría incluido, cuando lo que pretendemos es excluirlo
- se puede excluir *Dockerfile* también, pero solo se ignorará en las instrucciones **COPY** y **ADD**

FROM

- FROM <imagen>[:tag|@digest] [AS <nombre>]
 - si no se especifica tag se usará **latest**
 - el digest es el SHA256 de la imagen: FROM busybox@sha256:3e8...0e7
- primera instrucción del *Dockerfile* (con excepción de **ARG**)

multistage

uso de más de una imagen Docker para realizar la tarea

- uso de 2 o más FROM en el Dockerfile
- la imagen del último FROM es la que prevalece, todas las anteriores son descartadas
- es posible «traspasar» ficheros de un fase a otra con un parámetro en el comando **COPY**
 - COPY --from=0
 - 0 haría referencia a la primera imagen usada, también se puede hacer referencia a través del nombre asignado en **AS**

RUN

ejecución de comandos en la imagen que estamos construyendo

- RUN <comando> → comando es pasado como parámetro a la shell del sistema:
 - linux: /bin/sh -c
 - windows: cmd /s /c
- RUN [<ejecutable>, <parámetro1>, <parámetro2>]
 - no se ejecuta shell (o para cambiar la shell o entornos sin shell)

- vector JSON (comillas obligatorias)
- cada RUN genera una layer(capa)
- uso de | (pipe) para redirigir la salida de un ejecutable a otro
 - tener en cuenta que si falla la ejecución del primero, pero no del segundo, la ejecución se dará por buena
 - se puede usar set -o pipefail para evitar este comportamiento (aunque no todos los shell lo soportan)
 - RUN [</bin/bash>, <-c>,<set -o pipefail && wget ...>]

CMD

ejecución en tiempo de creación del container

- proveer de valores por defecto
- los parámetros se pasarán a ENTRYPOINT
- entre esos valores se puede incluir un ejecutable
- 3 formas:
 - CMD [<ejecutable>,<param1>,<param2>]
 - CMD [<param1>,<param2>,<param3>] ← parámetros añadidos a ENTRYPOINT (también debe estar expresado como vector JSON)
 - CMD comando param1 param2 ← el comando se ejecuta a través de la shell
- para asegurarse la ejecución de un programa hay que combinar ENTRYPOINT con CMD
- si se pasan parámetros en el **docker run**, estos sobreescreiben los especificados en el CMD

ENTRYPOINT

es el comando recomendable para definir el comando principal de una imagen

- 2 formas:
 - ENTRYPOINT [<ejecutable>,<param1>,<param2>]
 - ENTRYPOINT comando param1 param2 ← comando ejecutado a través de la shell
- es posible sobreescibir el ENTRYPOINT de una imagen a través del parámetro **--entrypoint** en **docker run**
 - docker run --entrypoint </bin/ls> debian -al /root
 - -al y /root son parámetros pasados al nuevo **entrypoint**
- importante que la última instrucción ejecutada por el ENTRYPOINT se convierta en el proceso con PID 1 del contenedor (a través de la instrucción **exec**) para que reciba las señales Unix enviadas al contenedor.

```
#!/bin/bash
set -e
if [ "$1" = 'postgres' ]; then
  chown -R postgres "$PGDATA"
  if [ -z "$(ls -A "$PGDATA")" ]; then
    gosu postgres initdb
  fi
  exec gosu postgres "$@"
fi
exec "$@"
```

- como regla general, debemos tener en cuenta:
 - cada Dockerfile debe tener definido un CMD o ENTRYPOINT
 - cuando queremos usar un contenedor como un fichero ejecutable, debemos usar ENTRYPOINT

- CMD se debería usar para definir los parámetros por defecto para ENTRYPPOINT o para ejecutar un comando de apoyo para la creación del contenedor, pero no el comando que ejecuta el proceso final del mismo

LABEL

añade metadatos a una imagen

- LABEL key=value [key2=value2]
- se pueden crear varias etiquetas o una única separando valores
- etiquetas con el mismo nombre, prevalece la última

EXPOSE

indica puertos y protocolos donde escuchará el contenedor

- con **docker run** podemos mapear los puertos con:
 - -p host:contenedor
 - -P : mapea los puertos indicados en EXPOSE a puertos no privilegiados aleatorios
 - los contenedores que comparten red, no necesitan mapear puertos, tienen acceso a todos ellos.

ADD

copia ficheros, directorios o ficheros remotos al directorio de destino en la imagen docker

- ADD <src>... <dest>
- "ADD [<<src>>,... <<dest>>] : obligatorio en el caso de que algún elemento contenga espacios
- origen puede ser absoluto o relativo al contexto
 - si es un directorio, copiará el contenido
- destino puede ser absoluto o relativo al WORKDIR
 - si acaba en / copia el fichero origen con el mismo nombre
- origen permite caracteres comodín usando las reglas de filepath.Match del lenguaje Go: *, ?
- si origen está en un formato de compresión reconocido (gzip,bzip,xz) se descomprime automáticamente en destino
 - si origen es una URL a un archivo comprimido, no se descomprime, solo se copia.
- si se especifican múltiples orígenes o comodines, destino ha de ser directorio (y acabar en /)
- si destino no existe, se creará, con los directorios intermedios necesarios
- todos los ficheros y directorios serán creados con UID/GID 0
- en caso de URLs a ficheros remotos, los permisos se establecen a 600
 - ADD no tiene sistema de autenticación implementado, se debería usar **RUN**

COPY

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:libros:docker-sec-dev-ops:cap2?rev=1548772184>

Last update: **29/01/2019 06:29**

