

[native docker clustering with swarm] Discover the Discovery Services

discovery services

- necesidad de disponer de un servicio de descubrimiento para localizar aquello que buscas
 - con pocos nodos y configuraciones simples no sería necesario, tu sabes donde está todo aquello que necesitas
 - con muchos nodos, cambiantes, y cientos de contenedores, es imposible de gestionar (cambian dinámicamente de IP, por ejemplo)
- existen muchos, pero todos ellos requieren:
 - sistemas distribuidos en todos los nodos
 - escalables
 - tolerancia a fallos
 - registro
 - anunciar
 - almacenaje key-value
- swarm v1
 - no integra uno propio
 - integrar el tuyo propio a través de *libkv*
 - token
 - Consul
 - Etcd (se ha acabado integrando)
 - ZooKeeper

token

- `docker run ... token://$TOKEN`
- requiere conexión a internet de los nodos y acceso a Docker Hub
- se ha de generar un UUID de swarm (`swarm create`)
- se utiliza para unir nodos y hablar con el manager
- se acabará deprecando

raft

- algoritmo para consensuar en sistemas distribuidos la elección del líder y la consistencia de los valores
- otro: paxos (más complejo y difícil de comprender)
- raft: Consul, Etcd
- paxos: ZooKeeper
- <https://ramcloud.stanford.edu/raft.pdf>

teoría de funcionamiento

- simplicidad
- mensajes y logs son solo enviados del líder del cluster a sus miembros
- un cluster basado en este algoritmo debería mantenerse replicado de una manera consistente, indistintamente de lo que pase: nuevos nodos, caída de otros
- número impar de nodos (para evitar split-brains)
- en condiciones normales, hay un líder que mantiene informados a los seguidores de su estado (heartbeat). Si el líder falla, los seguidores entienden que ha caído y buscan un nuevo líder (de manera

consensuada)

- los mensajes, antes de ser guardados en el registro principal del líder, son enviados a los seguidores y sólo cuando una mayoría ha confirmado su recepción, este es guardado.

Etcd

- sistema de descubrimiento y compartición de configuración, en alta disponibilidad, distribuido y consistente key-value
- soporta la caída de nodos (incluso el master), tiene un sistema de elección de master.
- los contenedores pueden leer y escribir en el almacén de Etcd
- :2379 (comunicaciones cliente)
- :2380 (comunicaciones master)
- :4001
- `etcdctl cluster-health`
- swarm v1 (lanzando servicio swarm como contenedor y enlazando con un cluster etcd previo):

```
docker run -d -p 3376:3376 swarm manage -H tcp://0.0.0.0:3376 etcd://$(docker-machine ip etcd-m)/swarm
```

- `docker run swarm list etcd://$(docker-machine ip etcdm):2379`

ZooKeeper

Consul

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/info:libros:swarm:chap2>

Last update: **07/12/2021 12:50**

