

configuración apache

directivas para securizar

- evitar listado directorios Options -Indexes
- permitir .htaccess: (/etc/apache/sites-available/default)AllowOverride All
- evitar información del servidor (/etc/apache/conf.d/security):
 - ServerSignature Off
 - ServerTokens Prod

módulos para securizar

- mod_security
- mod_qos
- http://www.juliojosesanz.com/dos-modulos-de-seguridad-esenciales-para-apache-mod_security-y-mos_qos/
- mod_status
- \$ sudo apt-get install libapache2-mod-security \$ sudo a2enmod mod-security \$ sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
 - /vía: <https://www.modsecurity.org/>
 - modsecurity console: <http://waf-fle.org/>
- <http://yuniervp.bligoo.es/mejorar-la-seguridad-de-apache>

httpd.conf, trucos

- se pueden utilizar variables de entorno de BASH para configurar el apache, permitiendo tener una «plantilla» para usar en varios servidores (o ficheros INCLUDE)
 - dentro del httpd.conf, usar:

```
User = ${VARIABLE}
```

- en el bash:

```
VARIABLE="apache"
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:apache:conf?rev=1431102554>

Last update: **08/05/2015 09:29**

