repos

https://wiki.debian.org/SourcesList#Component

ubicación/configuración

para cambiar los repositorios que hemos de utilizar, modificar el fichero `/etc/apt/sources.list`

o mejor crear fichero nuevo en `/etc/apt/sources.list.d/*.list`

https

para usar **https** en las peticiones a repositorios, instalar el paquete **apt-transport-https**

leyendo un repositorio

```
archivo URL distribución componente1 componente2 componente3
```

- archivo: { deb | deb-src } → binarios o código fuente
- URL: ubicación del repositorio
  - si está instalado el paquete **apt-transport-https**, se puede usar **https**
  - réplicas repositorios Debian
- distribución : se puede usar el code name de la release o la release class
  - code name: { jessie[8] | stretch[9] | buster[10] | sid[unstable] }
  - release class: { oldstable | stable | testing | unstable }
    - **oldstable** : versión estable anterior a la actual
    - **stable** : versión estable actual
    - **testing** : versión futura
    - **unstable** : no estrictamente una release, es un rolling development
- componente : { main | contrib | non-free }
  - **main** : paquetes DFSG
  - **contrib** : paquetes compatibles con el DFSG, pero que tienen dependencias que no están en main (posiblemente en **non-free**)
  - **non-free** : software que no cumple con el DFSG

From:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:aptget:repos

Last update: **26/08/2019 00:32**