

repos

<https://wiki.debian.org/SourcesList#Component>

ubicación/configuración

para cambiar los repositorios que hemos de utilizar, modificar el fichero `/etc/apt/sources.list`

o mejor crear fichero nuevo en `/etc/apt/sources.list.d/*.list`

https

para usar **https** en las peticiones a repositorios, instalar el paquete **apt-transport-https**

leyendo un repositorio

archivo URL distribución componente1 componente2 componente3

- archivo: { deb | deb-src } → binarios o código fuente
- URL: ubicación del repositorio
 - si está instalado el paquete **apt-transport-https**, se puede usar **https**
 - [réplicas repositorios Debian](#)
- distribución : se puede usar el code name de la release o la release class
 - code name: { jessie⁸ | stretch⁹ | buster¹⁰ | sid^{unstable} }
 - release class: { oldstable | stable | testing | unstable }
 - **oldstable** : versión estable anterior a la actual
 - **stable** : versión estable actual
 - **testing** : versión futura
 - **unstable** : no estrictamente una release, es un rolling development
- componente : { main | contrib | non-free }
 - **main** : paquetes [DFSG](#)
 - **contrib** : paquetes compatibles con el [DFSG](#), pero que tienen dependencias que no están en main (posiblemente en **non-free**)
 - **non-free** : software que no cumple con el [DFSG](#)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:aptget:repos>

Last update: **26/08/2019 00:32**

