

comandos "background"

como lanzar aplicaciones a segundo plano

- \$ comando &: acabando el comando con un &
- después de lanzar el comando, pulsando CTRL+Z y después \$ bg
 - CTRL+Z suspende la ejecución del comando actual
 - bg lo reactiva

aplicaciones a segundo plando sin "asistencia"

si queremos irnos de la sesión pero queremos dejar la tarea en funcionamiento:

- \$ nohup <script> &
 - al cerrar sesión, se envía la señal SIGHUP a todos los procesos para terminarlos
 - nohup ignora la señal SIGHUP lo que hace que el proceso siga vivo aún después de cerrar sesión
 - crea un fichero nohup.out en el directorio en curso con las salidas del script ejecutado
 - recomendable redireccionar las otras salidas para tener un «log» de lo ejecutado:
 - \$ nohup <script> > foo.out 2> foo.err < /dev/null &

otros comandos

- jobs: muestra los trabajos en background
- kill %<n>: mata el trabajo en background n
- fg %<n>: trae a primer plano el trabajo indicado n

<http://blog.cesargama.mx/2011/03/15/3-maneras-de-ejecutar-comandos-en-segundo-plano-en-linux/>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea



Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:background:start?rev=1353079764>

Last update: **16/11/2012 07:29**