

comandos bash

linux, bash

comandos al detalle

- [grep](#)
- [find](#)
- [locale](#)
- [xargs](#)
- [tar](#)
- [awk](#)
- [sed](#)
- [less](#)
- [vi\(m\)](#)
- [alias](#)

ls (exclusión)

excluir ficheros del listado (y otras cosas??):

<http://askubuntu.com/questions/333640/cp-command-to-exclude-certain-files-from-being-copied>

```
$ ls !(unlisted1|unlisted2)
$ ls !(unlisted*)
```

```
$ export GLOBIGNORE='unlisted1:unlisted2'
$ ls *
```

```
$ export GLOBIGNORE='unlisted*'
$ ls *
```

Glob

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob_\(programming\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming))

filesystem

- `$ mkdir -p /jail/{dev,bin,sbin,etc,usr,lib,lib64}`: crea estructura directorios en **jail**
- `$ echo /usr/dir1 /var/dir2 /nas/dir3 | xargs -n 1 cp -v /path/to/file:` copia **file** en **dir1,dir2,dir3**
- `$ diff /tmp/r/ /tmp/s/`: diferencias entre 2 directorios
- `$ du` → disk used
 - `-c` : totales
 - `-h` : human readable
 - `-s` : solo totales
 - `-exclude '*.obj'`
 - listar los 3 directorios con más utilización: `$ du -sk * | sort -nr | head -3`
- `$ df`

- -h : human readable
- chown:
 - cambiar propietario de un fichero: `$ chown root tmpfile`
 - cambiar grupo de un fichero: `$ chown :friends tmpfile`
 - cambiar propietario y grupo de un fichero: `$ chown himanshu:friends tmpfile`
 - cambiar fichero de origen de un link simbólico: igual que cualquier fichero
 - cambiar propietario/grupo del link simbólico en sí: `$ chown -h root:friends tmpfile_symlnk`
 - cambiar el propietario de un fichero que tenga un propietario concreto: `$ chown --from=root himanshu tmpfile` ← cambia tmpfile a himanshu si el propietario es root
 - cambiar el grupo de un fichero que tenga un propietario concreto: `$ chown --from=:friends :family tmpfile` ← cambia tmpfile a family si el grupo es friends
 - copiar el propietario/grupo de un fichero a otro: `$ chown --reference=file tmpfile`
 - cambiar propietario/grupo recursivamente en directorios: `$ chown -R himanshu:family linux/`
 - cambiar propietario/grupo recursivamente de un enlace simbólico a directorio: `$ chown -R -H guest:family linux_symlnk`
 - mostrar los cambios realizados por el comando: `$ chown -v <resto de comando>`
- \$ dd → comando para flujos de datos
 - `$ sudo dd if=/dev/disk2s1 of=/Users/admin/imagen.iso` → graba disco a imagen ISO
 - `$ sudo dd bs=4M if=image.iso of=/dev/sdxx` → graba una imagen ISO a disco (USB)
 - `$ sudo dd status=progress if=... of=...` → muestra estadísticas de transferencia (solo GNU Coreutils 8.24+)
 - `$ sudo dd if=... | pv -s size> | sudo dd of=...` → usar utilidad PV para progreso (y si le pasas el «size», hace cálculo de restante)
 - <http://askubuntu.com/questions/215505/how-do-you-monitor-the-progress-of-dd>
- \$ cpio : como dd pero copiando solo la zona donde hay datos
- \$ split -b<tamaño> <fichero> <output>.@
 - corta un *fichero* en trozos de *tamaño*
 - tamaño pueden ser bytes (b), Kilobytes (k), Megabytes (m), gigabytes(g)¹⁾
 - `$ split -b100m <fichero> <output>.@`: genera ficheros de 100Mg
 - genera ficheros con el nombre <output>.@aa, <output>.@ab, <output>.@ac... hasta acabar
 - se puede reconstruir con un cat (o entiendo que un type en MSDOS)
 - `$ cat <output>.* <fichero>`
 - <http://quechilero.com/blog/2009/10/26/cortar-archivos-grandes-en-linux/>
- rename : renombrar ficheros con REG_EXP
 - -n : no-action (modo test)
- rm !(*.tgz|*.zip) : elimina todos los ficheros que no sean .tgz o .zip
 - se puede aplicar como filtro en cualquier otro comando (ls, por ejemplo)
 - `shopt -s extglob` para que funcione, si no intentará expandir el !

preservar ficheros

- cp <FICHERO>{, .bak}
 - crea un fichero idéntico llamado **<FICHERO>.bak**
 - ideal para hacer un backup previo a editar.
- mv {,prefix_}<FICHERO>
 - pone prefijo a un fichero (o grupo de ellos)
- cp -r .ssh{, _backup}
 - crea una copia de la carpeta .ssh como **.ssh_backup**
- cp -r .ssh{, _`date +%Y.%-m.%-d` }
 - crea una copia de la carpeta como **.ssh_2018.4.28**
- install -b /path1/fichero1 /path2/
 - copia fichero1 en path2, si existe, renombra el fichero de destino como **fichero1~**

simples

- **cat**
 - -T : muestra tabuladores.
 - -E : muestra finales de línea.
 - -v : muestra ^ y M-
 - -A : muestra todos los caracteres no imprimibles
 - -n o -number : añade número de línea.
 - más ejemplos: <https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/>
- **\$ uptime** : tiempo que lleva la máquina levantada
- **\$ tail** → muestra 10 últimas líneas
 - -n → número de líneas a mostrar
- **\$ head** → muestra 10 primeras líneas
 - -n → número de líneas a mostrar
- **\$ sort**
- **\$ xargs**
- **\$ cut**
- **\$ watch** : ejecuta un segundo comando cada n segundos
 - **\$ watch -n 5 ls -la**
- **\$ wc** → word count
 - -c : cuenta caracteres
 - -l : cuenta líneas
 - -w : cuenta palabras
- **\$ tr** → translate characters (sustituye cadenas sobre la entrada standard, uso como filtro en scripts)
 - :lower
 - :upper
- **\$ expr** <operación aritmética>
 - importante separación entre números y operación
 - **expr 1 + 1** → devuelve 2
 - **expr 2 * 2**
 - **valor=`expr 1 + 1`**
 - **valor=\$((1 * 1))** ← no importa espacio separación entre números, los paréntesis están separados por el WIKI, no han de ir así.
- **\$ bc** → calculadora
 - **\$ echo «scale=300;4*a(1)» | bc -l** → 300 cifras de PI
 - <http://www.basicallytech.com/blog/index.php?archives/23-command-line-calculations-using-bc.html>
- **\$ nl** → numbering line
- **\$ cat**
 - -n : muestra líneas
 - -A : elimina caracteres de control
- **\$ file** → intenta identificar el formato del fichero (o programa del que procede). Falsos «positivos»
- **\$ time** (comando) → para calcular cuanto tarda en ejecutarse el comando

du

<http://www.manpagez.com/man/1/du/>

- **du -csh <carpeta>**
 - c → display total
 - s → no muestra resumen por directorios, solo total
 - h → human readable

comunicaciones

- \$ nc → netcat
- \$ dig → estilo nslookup, se le da el nombre del dominio y ofrece información en formato BIND
 - -x : inverso, te da la IP
- ping como traceroute:

```
for i in {1..30}; do ping -t $i -c 1 google.com; done | grep "Time to live exceeded"
```

miscelaneos

- \$ hdiutil → comando con verbos, relacionado con CD/DVD + ISO
 - mount : para montar una imagen ISO

ejemplos

varios

- borrar ficheros excepto los que cumplan patrón:

```
$ for a in `ls | grep -v PATRON`; do rm -fr $a; done
```

- desmontar todas los volúmenes montados que tengan la cadena «home_ERE»:

```
$ for i in $(mount | cut -d" " -f1 | grep /home_ERE/); do umount $i; done
```

- Borra todos los ficheros que NO sean los indicados:

```
rm !(*.foo|*.bar|*.baz)
```

- Borra los ficheros de una lista TXT:

```
$ while read file; do rm "$file"; done < fichero_entrada
```

- Borra los ficheros de una lista TXT:

```
$ rm -f $(<fichero_entrada)
```

- Copia los permisos de un fichero (file1) en otro (file2):

```
chmod --reference file1 file2
```

- Crear un a serie de directorios anidados:

```
mkdir -p directorios/a/crear
```

- Calcular espacio de un directorio:

```
du -sh <directorio>
```

- ejecutar comando sobre ficheros de directorio sin scripts:

```
for f in * ; do comando; done;
```

- ignorar cierto tipos de archivos con '*':

```
$ export GLOBIGNORE='<match_ficheros_a_ignorar>'
$ ls * <- no mostrará los ficheros que cumplan el criterio, también funciona
con cp o mv (y puede que otros, mientras dependan del '*')
```

- mostrar diferencias 2 archivos (que se ordenan): `comm -12 <(sort -u File1) <(sort -u File2)`

tiempo

- sincroniza la fecha entre 2 servidores, en detrimento de NTP:

```
$ date --set="$(ssh user@server date)"
```

- ejecuta <comando> y si en el tiempo <tiempo> no ha finalizado, hace un kill (de hecho, se le puede enviar cualquier señal):

```
$ timeout <tiempo> <comando>
```

- Ejecutar comando diferido, sin consola abierta ¿?:

```
((sleep 2h;comando argumentos))$)
```

- repite un comando cada intervalo de tiempo:

```
watch -n <segundos> <comando>
```

- existen alternativas para repetir indefinidamente comandos desde CLI:

```
▪ while [ 1 ]; do foo; sleep 2; done
```

```
▪ while true; do foo; sleep 2; done
```

```
▪ for (;;); do foo; sleep 2; done
```

```
▪ until [ ]; do foo; sleep 2; done
```

1)

a mi esté no me funcionó

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:comandos?rev=1536736383>

Last update: 12/09/2018 00:13

