

# comandos bash

[linux](#), [bash](#)

## comandos al detalle

- uptime
- tail [-n <nn>]
- head [-n <nn>]
- sort
- xargs
- watch
- wc : wordcount
  - -c : caracteres
  - -l : líneas
  - -w : palabras
- tr : translate characters (sustitución cadenas sobre la entrada estandard. Uso com filtro en scripts)
  - :lower
  - :upper
- nl : numbering line
- cat
  - -n : número de líneas
  - -A : eliminar caracteres de control
- file
- nc : netcat
- dig : estilo nslookup. Se da el nombre
- [awk](#)
- [alias](#)
- [curl](#)
- [dd](#)
- [find](#)
- [free](#)
- [grep](#)
- [less](#)
- [locale](#)
- [lsof](#)
- [mount](#)
- [rclone](#)
- [rsync](#)
- [sed](#)
- [sudo](#)
- [sshd](#)
- [tar](#)
- [vi\(m\)](#)
- [xargs](#)
- [linux comandos dispositivos de bloque](#)
- [xev](#)
- [syndaemon](#)
  - desactivar touchpad mientras escribes
  - <https://linux.die.net/man/1/syndaemon>
  - `apt-get install xserver-xorg-input-synaptics`
- [locate & updatedb](#)
- [Linux: librerías dinámicas](#)

# ls

## caracteres ocultos

```
printf "[%s]\n" *
printf "%s\n" * | cat -vte
printf "%s\n" * | od -bc
```

/vía: <https://stackoverflow.com/questions/19604384/unixtwo-directories-with-same-name-on-the-same-path>

## exclusión

excluir ficheros del listado (y otras cosas??):

<http://askubuntu.com/questions/333640/cp-command-to-exclude-certain-files-from-being-copied>

```
$ ls !(unlisted1|unlisted2)
$ ls !(unlisted*)
```

```
$ export GLOBIGNORE='unlisted1:unlisted2'
$ ls *
```

```
$ export GLOBIGNORE='unlisted*'
$ ls *
```

### Glob

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob\\_\(programming\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming))

## filesystem

- `mkdir -p /jail/{dev,bin,sbin,etc,usr,lib,lib64}`: crea estructura directorios en **jail**
- `echo /usr/dir1 /var/dir2 /nas/dir3 | xargs -n 1 cp -v /path/to/file`: copia **file** en **dir1,dir2,dir3**
- `diff /tmp/r/ /tmp/s/`: diferencias entre 2 directorios
- `du` → disk used
  - `-c` : totales
  - `-h` : human readable
  - `-s` : solo totales
  - `-max-depth=x` : cuanto de profundo baja en el árbol para mostrar información detallada
  - `-one-file-system` : `-x`, muestra información solo del mismo filesystem (evita otros filesystems en el arbol)
  - `-exclude '*.obj'`
  - listar los 3 directorios con más utilización: `$ du -sk * | sort -nr | head -3`
- `df`
  - `-h` : human readable
- `chown`:
  - cambiar propietario de un fichero: `$ chown root tmpfile`
  - cambiar grupo de un fichero: `$ chown :friends tmpfile`
  - cambiar propietario y grupo de un fichero: `$ chown himanshu:friends tmpfile`

- cambiar fichero de origen de un link simbólico: igual que cualquier fichero
- cambiar propietario/grupo del link simbólico en sí: `$ chown -h root:friends tmpfile_symlnk`
- cambiar el propietario de un fichero que tenga un propietario concreto: `$ chown -from=root himanshu tmpfile` ← cambia tmpfile a himanshu si el propietario es root
- cambiar el grupo de un fichero que tenga un propietario concreto: `$ chown -from=:friends :family tmpfile` ← cambia tmpfile a family si el grupo es friends
- copiar el propietario/grupo de un fichero a otro: `$ chown -reference=file tmpfile`
- cambiar propietario/grupo recursivamente en directorios: `$ chown -R himanshu:family linux/`
- cambiar propietario/grupo recursivamente de un enlace simbólico a directorio: `$ chown -R -H guest:family linux_symlnk`
- mostrar los cambios realizados por el comando: `$ chown -v <resto de comando>`
- **dd** → comando para flujos de datos
  - `sudo dd if=/dev/disk2s1 of=/Users/admin/imagen.iso` → graba disco a imagen ISO
  - `sudo dd bs=4M if=image.iso of=/dev/sdxx` → graba una imagen ISO a disco (USB)
  - `sudo dd status=progress if=... of=...` → muestra estadísticas de transferencia (solo GNU Coreutils 8.24+)
  - `sudo dd if=... | pv -s size> | sudo dd of=...` → usar utilidad PV para progreso (y si le pasas el «size», hace cálculo de restante)
  - <http://askubuntu.com/questions/215505/how-do-you-monitor-the-progress-of-dd>
- **cpio** : como dd pero copiando solo la zona donde hay datos
- **split** -b<tamaño> <fichero> <output>.@
  - corta un *fichero* en trozos de *tamaño*
  - tamaño pueden ser bytes (b), Kilobytes (k), Megabytes (m), gigabytes(g)<sup>1</sup>
    - `split -b100m <fichero> <output>.@`: genera ficheros de 100Mg
  - genera ficheros con el nombre <output>.@aa, <output>.@ab, <output>.@ac... hasta acabar
  - se puede reconstruir con un cat (o entiendo que un type en MSDOS)
    - `cat <output>.* <fichero>`
  - <http://quechilero.com/blog/2009/10/26/cortar-archivos-grandes-en-linux/>
- **rename** : renombrar ficheros con REG\_EXP
  - -n : no-action (modo test)
  - <https://www.computerhope.com/unix/rename.htm>
- **rm** !(\*.tgz|\*.zip) : elimina todos los ficheros que no sean .tgz o .zip
  - se puede aplicar como filtro en cualquier otro comando (ls, por ejemplo)
  - `shopt -s extglob` para que funcione, si no intentará expandir el !

## preservar ficheros

- **cp** <FICHERO>{, .bak}
  - crea un fichero idéntico llamado **<FICHERO>.bak**
  - ideal para hacer un backup previo a editar.
- **mv** {,prefix\_}<FICHERO>
  - pone prefijo a un fichero (o grupo de ellos)
- **cp -r** .ssh{,\_backup}
  - crea una copia de la carpeta **.ssh** como **.ssh\_backup**
- **cp -r** .ssh{,\_`date +%Y.%-m.%-d` }
  - crea una copia de la carpeta como **.ssh\_2018.4.28**
- **install -b** /path1/fichero1 /path2/
  - copia fichero1 en path2, si existe, renombra el fichero de destino como **fichero1~**

## simples

- **cat**

- -T : muestra tabuladores.
- -E : muestra finales de línea.
- -v : muestra ^ y M-
- -A : muestra todos los caracteres no imprimibles
- -n o -number : añade número de línea.
- más ejemplos: <https://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-appleosx-bsd-cat-command-examples/>
- uptime : tiempo que lleva la máquina levantada
- tail → muestra 10 últimas líneas
  - -n → número de líneas a mostrar
- head → muestra 10 primeras líneas
  - -n → número de líneas a mostrar
- sort
- xargs
- cut
- watch : ejecuta un segundo comando cada n segundos
  - watch -n 5 ls -la
- wc → word count
  - -c : cuenta caracteres
  - -l : cuenta líneas
  - -w : cuenta palabras
- tr → translate characters (sustituye cadenas sobre la entrada standard, uso como filtro en scripts)
  - :lower
  - :upper
- expr <operación aritmética>
  - importante separación entre números y operación
  - expr 1 + 1 → devuelve 2
  - expr 2 \\* 2
  - valor=`expr 1 + 1`
  - valor=\$( ( 1 \\* 1 ) ) ← no importa espacio separación entre números, los paréntesis están separados por el WIKI, no han de ir así.
- bc → calculadora
  - \$ echo «scale=300;4\*a(1)» | bc -l → 300 cifras de PI
  - <http://www.basicallytech.com/blog/index.php?/archives/23-command-line-calculations-using-bc.html>
- nl → numbering line
- cat
  - -n : muestra líneas
  - -A : elimina caracteres de control
- file → intenta identificar el formato del fichero (o programa del que procede). Falsos «positivos»
- time (comando) → para calcular cuanto tarda en ejecutarse el comando

## du

<http://www.manpagez.com/man/1/du/>

- du -csh <carpeta>
  - c → display total
  - s → no muestra resumen por directorios, solo total
  - h → human readable

## comunicaciones

- nc → netcat
- dig → estilo nslookup, se le da el nombre del dominio y ofrece información en formato BIND

- -x : inverso, te da la IP
- ping como traceroute:

```
for i in {1..30}; do ping -t $i -c 1 google.com; done | grep "Time to live exceeded"
```

## miscelaneos

- hdiutil → comando con verbos, relacionado con CD/DVD + ISO
  - mount : para montar una imagen ISO

## ejemplos

### varios

- borrar ficheros excepto los que cumplan patrón:

```
for a in `ls | grep -v PATRON`; do rm -fr $a; done
```

- desmontar todas los volúmenes montados que tengan la cadena «home\_ERE»:

```
for i in $(mount | cut -d" " -f1 | grep /home_ERE/); do umount $i; done
```

- Borra todos los ficheros que NO sean los indicados:

```
rm !(*.foo|*.bar|*.baz)
```

- Borra los ficheros de una lista TXT:

```
while read file; do rm "$file"; done < fichero_entrada
```

- Borra los ficheros de una lista TXT:

```
rm -f $(<fichero_entrada)
```

- Copia los permisos de un fichero (file1) en otro (file2):

```
chmod --reference file1 file2
```

- Crear un a serie de directorios anidados:

```
mkdir -p directorios/a/crear
```

- Calcular espacio de un directorio:

```
du -sh <directorio>
```

- ejecutar comando sobre ficheros de directorio sin scripts:

```
for f in * ; do comando; done;
```

- ignorar cierto tipos de archivos con '!':

```
export GLOBIGNORE='<match_ficheros_a_ignorar>'
ls * <- no mostrará los ficheros que cumplan el criterio, también funciona con
```

```
cp o mv (y puede que otros, mientras dependan del '*')
```

- mostrar diferencias 2 archivos (que se ordenan): `comm -12 <(sort -u File1) <(sort -u File2)`

## tiempo

- sincroniza la fecha entre 2 servidores, en detrimento de NTP:

```
$ date --set="$(ssh user@server date)"
```

- ejecuta <comando> y si en el tiempo <tiempo> no ha finalizado, hace un kill (de hecho, se le puede enviar cualquier señal):

```
$ timeout <tiempo> <comando>
```

- Ejecutar comando diferido, sin consola abierta ¿?:

```
((sleep 2h;comando argumentos)$)
```

- repite un comando cada intervalo de tiempo:

```
watch -n <segundos> <comando>
```

- existen alternativas para repetir indefinidamente comandos desde CLI:

```
▪ while [ 1 ]; do foo; sleep 2; done
```

```
▪ while true; do foo; sleep 2; done
```

```
▪ for (;;); do foo; sleep 2; done
```

```
▪ until [ ]; do foo; sleep 2; done
```

1)

a mi esté no me funcionó

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:comandos?rev=1688381468>

Last update: **03/07/2023 03:51**

