

dd

- dd → comando para flujos de datos
 - **if**: archivo de origen
 - **of**: archivo de destino
 - **ibs**: número bytes leídos cada vez
 - **obs**: número bytes leídos cada vez
 - **bs**: número de bytes leídos y escritos cada vez
 - **cbs**: número de bytes a convertir cada vez
 - **skips**: número de bloques a saltar en **if** antes de empezar a copiar
 - **seek**: número de bloques a saltar en **of** antes de empezar a copiar
 - **count**: número de bloques a copiar de **if** en lugar del archivo completo

ejemplos

MBR

Advertencia

Restaurar el MBR con una tabla de particiones diferente hará que sus datos sean ilegibles y casi imposible de recuperar.

- `dd if=/dev/sda of=/boot/mbr-backup bs=512 count=1`: copia del MBR
- `dd if=/root/mbr-backup of=/dev/sda bs=512 count=1`: restauración del MBR

Advertencia

Este comando inutilizará el sistema, impidiendo su arranque. Habrá que entrar en modo rescue y reinstalar el GRUB (si lo tienes)

- `dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1`

redimensionando

1. copiar las particiones de la tarjeta de origen

```
dd bs=1m status=progress if=/dev/sdXX of=./file1.img
```

2. redimensionar la partición de datos con:

```
sudo e2fsck ./file1.img  
sudo resize2fs ./file1.img 14G
```

3. crear con `fdisk` las particiones en la tarjeta destino
4. copiar con `dd`
5. montar la partición de datos por si hubiese que cambiar algún dato en **/etc/fstab**

/via: <https://superuser.com/questions/1525980/how-to-copy-a-file-system-to-a-smaller-device>

reset dispositivo

- `dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=4k`: llena el disco de datos aleatorios.
- `dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=4k`: llena el disco de 0.
- `dd if=/dev/sda | hexdump -C | grep [^00]` a cero: verifica que el disco esté a 0
- Borra GPT del disco. Como GPT escribe los datos al principio y al final del disco, después de borrar desde el principio, tenemos que encontrar el número de sectores (el segundo comando), y entonces borrar los 20 últimos sectores:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=2
fdisk -s /dev/sda # averiguar número de sectores
dd if=/dev/zero of=/dev/sda seek=(number_of_sectors - 20) bs=1k
```

ISO

- `dd if=/dev/disk2s1 of=/Users/admin/imagen.iso`: graba disco a imagen ISO
- `dd bs=4M if=imagen.iso of=/dev/sdxx`: graba una imagen ISO a disco (USB)

copias

- `dd if=/dev/sdb2 ibs=4096 | gzip > partition.image.gz conv=noerror`: Crea una imagen gzip de la segunda partición del segundo disco

progress

- `sudo dd status=progress if=... of=...:` muestra estadísticas de transferencia (solo GNU Coreutils 8.24+)
- `sudo dd if=... | pv -s size> | sudo dd of=...:` usar utilidad PV para progreso (y si le pasas el «size», hace cálculo de restante)
- <http://askubuntu.com/questions/215505/how-do-you-monitor-the-progress-of-dd>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:dd?rev=1751966283>

Last update: **08/07/2025 02:18**

