

Estructuras de control y bucles

estructuras

- if/else

```
if condicion
then
  comandos
elif condicion
  comandos
else
  comandos
fi
DIRECTORIO="/tmp/test"
COMANDO="/bin/mkdir $DIRECTORIO"

if $COMANDO then
  echo "OK"
else
  echo "KO"
fi
```

- for

```
for nombre [in lista]
do
  comandos
done

LISTA="etc var home"
for directorio in $LISTA
do
  ls $directorio
done
```

- while

```
while condición
do
  comandos
done

NUM=0
while [ $NUM -gt 10]; do
  let NUM=$NUM+1
done
```

- until

```
until condición
do
  comandos
done
```

```
NUM=0
until [ $NUM -gt 10]; do
    let NUM=$NUM+1
done
```

- case

```
case expression in
    case1)
        comandos
    case2)
        comandos
    ...
esac

for NUM in 0 1 2 3
do
    case $NUM in
        0) echo "cero";
        1) echo "uno";
        2) echo "dos";
        3) echo "tres";
    esac
done
```

- select

comparaciones de cadenas alfanuméricas

- cadena1 = cadena2 (también cadena1 == cadena2)
- cadena1 != cadena2
- cadena1 < cadena2
- cadena1 > cadena2
- -n cadena1 → longitud mayor que 0
- -z cadena1 → longitud = 0

comparaciones de valores numéricos (Test Operators, Binary Comparison)

- **x -lt y** → $x < y$
- **x -le y** → $x \leq y$
- **x -eq y** → $x = y$
- **x -ge y** → $x \geq y$
- **x -gt y** → $x > y$
- **x -ne y** → $x \neq y$

si se pone entre doble paréntesis:

- **x > y**
- **x >= y**
- **x < y**
- **x <= y**

comprobación atributos de fichero

- **-d** fichero → fichero existe y es un directorio
- **-e** fichero → fichero existe
- **-f** fichero → fichero existe y es un fichero regular (no un directorio o fichero especial)
- **-s** fichero → fichero existe y no está vacío
- **-h** fichero → fichero existe y es un symlink

- **-r** fichero → tiene permiso de lectura
- **-w** fichero → tiene permiso de escritura
- **-x** fichero → tiene permiso de ejecución o de búsqueda si es un directorio

- **-O** fichero → eres el OWNER del fichero
- **-G** fichero → el GRUPO del fichero es el mismo que el tuyo

- fichero1 **-nt** fichero2 → el fichero1 es más reciente que el fichero2
- fichero1 **-ot** fichero2 → el fichero1 es más antiguo que el fichero2

- **stat <fichero>** → información en disco del fichero
 - con **-c %s** → tamaño del archivo

concatenación de comparaciones / comprobaciones

- **&&** → and
- **||** → OR
- **!** → NOT

/vía: <http://www.linux-es.org/node/238>

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:estructurasdecontrol?rev=1333963009>

Last update: **09/04/2012 02:16**

