

# find

## opciones

- -name : busca ficheros por nombre
- -iname : busca ficheros por nombre sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas
- -path : busca en el path completo (directorio+nombre)
- -ipath : busca en el path completo (directorio+nombre) no Case Sensitive
- -maxdepth <n> : número máximo de directorios que profundiza, 1 se queda en el actual
- -mindepth <n> : número de directorios « de profundidad» a los que empieza a mirar
- -mtime <n\*24h> : número de 24h atrás en los que el fichero ha sufrido algún cambio
- -mmin <minutos> : número de minutos en los que el fichero ha sufrido algún cambio
- -atime <n\*24h> : número de 24h atrás en los que el fichero ha sido accedido
- -amin <minutos> : número de minutos en los que el fichero ha sido accedido
- -ctime <n\*24h> : número de 24h atrás en los que el inodo del fichero/directorio ha sido modificado
- -cmin <minutos> : número de minutos en los que el inodo del fichero/directorio ha sido modificado
- -newer <fichero> : buscar ficheros más recientes que un fichero determinado
  - `$ touch -d «6 May 2012 18:12:11» marca_tiempo ; find . -newer marca_tiempo`
- -cnewer
- -anewer
- -atime
- -daystart : indica que el día empieza a las 00:00 y no 24h antes
  - `$ find . -daystart -atime 1 # busca un fichero modificado hoy, pero no 24h antes`
- -size <tamaño><unidad> : busca por tamaño de archivo
  - c : bytes
  - w : 2 bytes word
  - k : kilobytes
  - b : bloque de 512 bytes
  - `$ find . -size 100c -and -size 200c # busca ficheros entre 100 y 200 bytes`
- -empty : busca ficheros vacíos
  - más eficiente que -size 0c
- booleanos
  - -not : ! en formato abreviado, escapado en bash
  - -and : -a en formato abreviado
  - -or : -o en formato abreviado
  - (...) : los paréntesis van escapados
  - ,
- -type : buscar en tipos específicos
  - d : directorios
  - f : ficheros
  - l : enlaces simbólicos
- -fprint <file> : exporta a <file>
  - es más eficiente que usar redirectores > o »
- -printf <formato><tar,\\n>
  - %p : nombre de fichero, incluidos directorios
  - %m : permisos del fichero
  - %f : nombre del fichero, sin directorio
  - %g : nombre del grupo al que pertenece el fichero
  - %h : muestra el nombre del directorio sin el nombre del fichero
  - %u : nombre del usuario al que pertenece el fichero
- -prune : convierte la expresión precedente en «no quiero esto»
- -owner <user> : el fichero pertenece al usuario <user>

- -nouser : el fichero tiene un propietario que no está en /etc/passwd
- -uid <uid>
- -group <grupo>
- -nogroup : el fichero tiene un grupo que no está en /etc/groups
- -gid <gid>
- -perm XXX : busca por permisos
  - -perm -g=r → busca que en el grupo tenga permisos de lectura
- -exec <acción> {};
  - ejecuta la acción sobre el resultado del find (se sustituye cada entrada en {})
  - es más eficiente que «pipear» el resultado |
- -ok : lo mismo que -exec, pero con confirmación por cada resultado de find
- -regexp <regexp>
- -iregexp
- -fstype
  - msdos
- xdev: solo busca en el filesystem actual, si hay otros montados como directorios en subdirectorios no se buscará en ellos

## ejemplos

- buscar ficheros que empiecen por cadena y algo más: `$ find . -name cadena\*`
- buscar todos los fichero excepto los que sean en minúsculas: `$ find . -iname cadena\* -not -name cadena\*`
- buscar en directorios+carpetas, mostrar solo ficheros: `$ find . -path \*cadena -type f`
- buscar 2 juegos de ficheros diferentes, vuelca el resultado en ficheros: `$ find . -type f \( -name \*.php -fprint php_files , -name \*.js -fprint js_files \)`
- buscar unos ficheros excepto algunos: `$ find \( -path <criterio_no_quiero#1> -o -path <criterio_no_quiero#2> \) -prune -o -path <criterio_quiero>`
- borrar ficheros siguiendo un criterio: `$ find -iname \*.mp3 -exec rm {} \;`
- ejecutar programa en ficheros encontrados: `find -iname «MyCProgram.c» -exec md5sum {} \;`
- buscar un fichero modificado el día de hoy: `$ find -daystart -atime 1`
- mostrar los ficheros que contienen una cadena: `$ find . -exec grep -l «cadena» {} \;`
- hacer copias de seguridad de ciertos ficheros: `$ find -name «*.txt» cp {} {}.bkup \;`
- renombrar ficheros: `$ find -name «*.txt» -exec mv {} `basename {} .htm`.html \;`
- cambiar espacios por subrayados: `$ find . -type f -iname "*.mp3" -exec rename "s/_/g" {} \;`
- buscar los 5 archivos más grandes: `$ find . -type f -exec ls -s {} \; | sort -n -r | head -5`

## ejemplos curiosos

- Borrar recursivamente directorios vacios: `$ find . -type d -empty -delete`
- Borrar recursivamente directorios vacios: `$ find . -type d -empty -print0 | xargs -0 rmdir`
- Borrar fichero por inodo: `ls -li; find . -inum <número inodo> | xargs rm`
- Buscar una cadena en una serie de ficheros: `$ find . -name «*.java» -print0 | xargs -0 grep -i «.*Legacy.*xmi»`
- buscar en el directorio <dir> la cadena <cadena>: `$ find <dir> -name «<cadena>»`
- buscar ficheros más recientes que otro de referencia: `$ find . -name '*.java' -newer build.xml -print`
- borrar ficheros que cumplan un requisito: `$ find . -type f -name '*.class' -exec rm -vf {} \;`
- borrar ficheros de más de 30 días: `$ find /path/ -type f -mtime +30 -exec rm -f {} \;`
- buscar archivos a partir de un determinado tamaño: `$ find / -type f -size +20000k -exec ls`

- ```
-lh {} \; 2> /dev/null | awk '{ print $NF «: » $5 }' | sort -nrk 2,2
```
- buscar solo en archivos «ocultos» (en este caso 15 minutos atrás): `$ find . -mmin -15 \( ! -regex «.*\/\..*» \)`
  - buscar ficheros más recientes que otro fichero de referencia: `$ find . -maxdepth 2 -type f -newer <fichero-referencia>`
    - si queremos que sean anteriores al fichero de referencia: `$ find . -maxdepth 2 -type f ! -newer <fichero-referencia>`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:find?rev=1518604281>

Last update: **14/02/2018 02:31**

