

locale

- [lista de los códigos locale](#)
- para lanzar una aplicación en un idioma determinado (y si la aplicación lo soporta): `$ export LANG=<codigo>; <aplicacion>`

el comando

- `$ locale` → permite ver todos los valores en el sistema
- `$ locale -a` → permite ver los locales del sistema
- `$ locale -m` → permite ver los mapas de caracteres instalados en el sistema

limpiar sistema de ficheros LOCALE no usados

- `$ sudo apt-get install localepurge`
- `/etc/locale.nopurge` contiene los ficheros que no se eliminarán al aplicar el comando

cambiar teclado desde consola

- Debian
 - Cambiar el lenguaje: `$ dpkg-reconfigure locales`
 - Cambiar la configuración del teclado: `$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration`
 - para que los cambios se hagan efectivos inmediatamente: `$ setupcon`
 - Cambiar la configuración del teclado: `$ dpkg-reconfigure console-data ?`
- Ubuntu
 - Cambiar el lenguaje: `$ sudo set-language-env -E`
 - Cambiar la configuración del teclado: `$ sudo dpkg-reconfigure console-setup`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:locale?rev=1544809283>

Last update: **14/12/2018 09:41**

