sed

Stream EDitor

sintaxis

```
sed [-ns] '[direccion] instruccion argumentos'
```

donde:

- `-n` : no mostrar por STDOUT las líneas procesadas
- `-s` : tratar los ficheros entrantes como flujos separados
- dirección: número de línea, rango de números de línea o búsqueda por regexp. Si no se especifica, afecta a todas las líneas del fichero
- instrucción (sobre la línea actual o procesada):
  - `i` : insertar antes
  - `a` : insertar después
  - `c` : cambiar
  - `d` : borrar
  - `p` : imprimir (STDOUT)
  - `s` : sustituir cadena
  - `r <fichero>` : añadir contenido de fichero
  - `w <fichero>` : escribir salida a fichero
  - `!` : negar la condición
  - `q` : finalizar procesamiento de fichero

parámetros

- -i : actualiza el fichero «sujeto»
- `s/cadena1/cadena2/g` : sustituye cadena1 por cadena2 en todo el documento (parámetro g - global)
- `s+cadena1+cadena+g` : idem anterior (hemos cambiado el saparado de la REGEXP, por si nos interesa)
- `s/abc/xyz/gI` : (parámetro I permite sustituir ignorando si van en mayúsculas o minúsculas)

ejemplos

reemplaza «abc» por «zyz» en el archivo1 generando el archivo2:

```
sed s/abc/xyz/g archivo1  > archivo2
```

actualiza el fichero, misma sustitución anterior

```
sed -i s/abc/xyz/g archivo1
```

idem anterior, pero con variables:

```
sed "s|$var1|$var2|" archivo1  > archivo2''
```

realiza una sustitución solo si la línea contiene un valor determinado, si la linea contiene **requisito**, cambia el **texto1** por el **texto2** :

```
sed -e "/requisito/s/texto1/texto2/g"
```

From:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:bash:sed?rev=1534833209

Last update: **20/08/2018 23:33**