

# anacron

este programa sirve para ejecutar tareas de CRON en sistemas que no están encendidos 24h horas al día se ejecuta al arrancar el sistema y comprueba /etc/anacrontab, donde están las tareas especificadas a realizar como «importantes»

un ejemplo:

title="/etc/anacrontab"

```
# /etc/anacrontab: configuration file for anacron

# See anacron(8) and anacrontab(5) for details.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# These replace cron's entries
1      5      cron.daily      nice run-parts --report /etc/cron.daily
7      10     cron.weekly     nice run-parts --report /etc/cron.weekly
@monthly 15     cron.monthly   nice run-parts --report /etc/cron.monthly
```

El formato del fichero anacron es, por orden de columna:

- días que han pasado desde la última ejecución del comando
- minutos para la ejecución del comando después de arrancar el sistema
- identificador (ha de ser único en la lista de anacrontab). Se utiliza para crear un fichero con ese nombre en /var/spool/anacron

Anacron no es un demonio de sistema, se ejecuta al arrancar el equipo. Tiene varias opciones de línea de comando.

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:cron:anacron?rev=1317554252>

Last update: **15/11/2011 01:59**

