

at

resumen

- at <time> → entra en el modo shell de AT para darle la lista de comandos a ejecutar
 - para salir del modo shell:
 - **CTL+D** → guarda
 - **CTL+C** → cancela
 - permite indicar hora, días, etc... ejemplos: 10:33, 10:33 + 2 days, dd.mm.yy, now + 3 hours
- atq → lista tareas pendientes de ejecutar → at -l hace lo mismo
- at -c <task>: muestra el contenido de los comandos asignados a la tarea
- at -d <task> → elimina la tarea (ver previamente con at -l)
 - atrm <task> → también elimina

ejemplos de formatos horarios

- acepta especificaciones complejas de horario, siguen el standart POSIX.2
- HH:MM
- midnight, noon, teatime, tomorrow
- HH:MM (AM o PM)
- MMDDAA
- MM/DD/AA
- DD.MM.AA ← esta me dio problemas
- now + unidades de tiempo (minutes, hours, days, weeks)
 - 4pm + 3 days
- 10am Jul 31
- /usr/share/doc/at-3.1.8/timespec contains the exact definition of the time specification.

parámetros interesantes

- -m → envia mensaje al finalizar ejecución
- -f <file> → lee los comandos del fichero en lugar de stdin
- -c x → lista el contenido del trabajo x

ficheros

se chequean en orden estos 2 archivos

1. /etc/at.allow → solo los usuarios de la lista pueden lanzar tareas AT
2. /etc/at.deny → los nombres no listados pueden ejecutar

http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_at.htm

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**



Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:cron:at?rev=1700746536>

Last update: **23/11/2023 05:35**