

configuración/uso screen

resumen

- fichero de configuración en `~/.screenrc`:

```
startup_message off
hardstatus alwayslastline '%{= wk}%-%
Lw%?%{r}(%{k}%n*f%t%?(%u)%?%{r})%{k}%'%+Lw%?%?%=%d-%m-%Y %c'
activity ''
```

- 1^a linea: evita msg informativo
- 2^a linea: barra informativa (te permite saber si estás en una screen)
- teclas:
 - `Ctrl+a d` : ejecución en segundo planto
 - `Ctrl+a` : nueva consola virtual
 - `Ctrl+a n,a` : ir a siguiente y anterior consola
 - `Ctrl+a <n>` : ir a `<n>` número de consola
 - `Ctrl+a w` : mostrar lista de consolas abiertas
 - `Ctrl+a May+a` : poner nombre a la consola actual
 - `Ctrl+d` : salir de consola (también `Ctrl+a k`)
- `screen -r` : mostrará si hay sesiones virtuales y te podrás «reenganchar»
 - `screen -r xxxx`
- `screen -d`: cerrar sesión

uso

- `screen -q -S rtorrent` → abre sesión rtorrent
 - si se produce un error → `Cannot open your terminal '/dev/pts/1' - please check.`
corregir con `chmod 777 /dev/pts/1`
 - también `screen -S rtorrent rtorrent`
- una vez abierta sesión, ejecutar el rtorrent
- para salir de la sesión y que continue abierta, `CTRL+A, D`
- para volver a una sesión ya abierta: `screen -raAd rtorrent`
- para matar rtorrent: `killall -9 -u $(whoami) rtorrent`
 - si se atasca, eliminar ficheros de directorios `.session` (se perderá todo lo compartido, aunque no los ficheros descargados)

ejemplos

screen-start.sh

```
#!/bin/bash

### screen -q -S rtorrent
#screen -S rtorrent rtorrent
screen -S rtorrent -fa -d -m rtorrent
```

screen-edit.sh

```
#!/bin/bash
screen -raAd rtorrent
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:debian:seedbox:screen?rev=1568906924>

Last update: **19/09/2019 08:28**

