

# configuración/uso screen

## resumen

- fichero de configuración en ~/ .screenrc:

```
startup_message off
hardstatus alwayslastline '%{= wk}%?%-
Lw%?%{r}(%{k}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{k}%?%+Lw%?%?%=%d-%m-%Y %c'
activity ''
```

- 1ª línea: evita msg informativo
- 2ª línea: barra informativa (te permite saber si estás en una screen)
- teclas:
  - Ctrl+a d : ejecución en segundo plano
  - Ctrl+a : nueva consola virtual
  - Ctrl+a n,a : ir a siguiente y anterior consola
  - Ctrl+a <n> : ir a <n> número de consola
  - Ctrl+a w : mostrar lista de consolas abiertas
  - Ctrl+a May+a : poner nombre a la consola actual
  - Ctrl+d : salir de consola (también Ctrl+a k)
- screen -r : mostrará si hay sesiones virtuales y te podrás «reenganchar»
  - screen -r xxxx
- screen -d: cerrar sesión

## ejemplo uso rtorrent

- screen -q -S rtorrent → abre sesión rtorrent
  - si se produce un error → Cannot open your terminal '/dev/pts/1' - please check. corregir con `chmod 777 /dev/pts/1`
  - también screen -S rtorrent rtorrent
- una vez abierta sesión, ejecutar el rtorrent
- para salir de la sesión y que continúe abierta, CTRL+A, D
- para volver a una sesión ya abierta: screen -raAd rtorrent
- para matar rtorrent: killall -9 -u \$(whoami) rtorrent
  - si se atasca, eliminar ficheros de directorios .session (se perderá todo lo compartido, aunque no los ficheros descargados)

## ejemplos

[screen-start.sh](#)

```
#!/bin/bash

### screen -q -S rtorrent
#screen -S rtorrent rtorrent
screen -S rtorrent -fa -d -m rtorrent
```

[screen-edit.sh](#)

```
#!/bin/bash  
screen -raAd rtorrent
```

From:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:debian:seedbox:screen?rev=1595603982>

Last update: **24/07/2020 08:19**

