

configuración/uso screen

install & help

- `sudo apt install screen`
- <https://linuxize.com/post/how-to-use-linux-screen/>
- <https://www.gnu.org/software/screen/manual/screen.html>

comando

- `screen -ls`: lista sesiones
- `screen -r [<sesion>]`: retornar a última sesión o a sesión específica
- `screen -S <nombre>`: añade <nombre> a la sesión (descriptivo)
- `screen -d`: cerrar sesión
- `screen -U`: UTF-8 (zsh + agnoster)
- `screen -dmS <nombre> <comando>`: lanza en background
- `screen -x -r <sesion>`: acceso compartido a sesión attached

shortcuts

(todas las letras en minúsculas excepto las negritas)

- `Ctrl+A, D`: deja la ejecución en segundo plano
- `Ctrl+A, Shift+A`: poner nombre a la consola actual
- `Ctrl+A` o `Ctrl+A, K`: salir de consola

move

- `Ctrl+A, C`: nueva consola virtual dentro del mismo screen
- `Ctrl+A, P` o `N`: ir a siguiente y anterior consola
- `Ctrl+A, <num>`: ir a <num> número de consola
- `Ctrl+A, <`: mostrar lista de consolas abiertas

log

- `Ctrl+A, H`: captura de pantalla (txt)
- `Ctrl+A, H`: logging de la sesión (txt) ← H mayúscula!

.screenrc

- fichero de configuración en `~/ .screenrc`:

```
startup_message off
hardstatus alwayslastline '%{= wk}%?%-
Lw%?%{r}{%{k}%n*%f%t%?(%u)%?%{r}}%{k}%?%+Lw%?%?%= %d-%m-%Y %C'
```

```
activity ''
```

- 1ª línea: evita msg informativo
- 2ª línea: barra informativa (te permite saber si estás en una screen)
- # Turn off the welcome message
startup_message off
- # Disable visual bell
vbell off
- # Set scrollback buffer to 10000
defscrollback 10000
- # Customize the status line
hardstatus alwayslastline
hardstatus string '%{= kG}[%{G}%H %{g}][%= %{= kw}%?%-
Lw%?%{r}(%{W}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B} %m-%d %{W}%c
%{g}]'

ejemplo uso rtorrent

- screen -q -S rtorrent → abre sesión rtorrent
 - si se produce un error → Cannot open your terminal '/dev/pts/1' - please check.
corregir con `chmod 777 /dev/pts/1`
 - también `screen -S rtorrent rtorrent`
- una vez abierta sesión, ejecutar el rtorrent
- para salir de la sesión y que continúe abierta, CTRL+A, D
- para volver a una sesión ya abierta: `screen -raAd rtorrent`
- para matar rtorrent: `killall -9 -u $(whoami) rtorrent`
 - si se atasca, eliminar ficheros de directorios .session (se perderá todo lo compartido, aunque no los ficheros descargados)

ejemplos

[screen-start.sh](#)

```
#!/bin/bash  
  
### screen -q -S rtorrent  
#screen -S rtorrent rtorrent  
screen -S rtorrent -fa -d -m rtorrent
```

[screen-edit.sh](#)

```
#!/bin/bash  
screen -raAd rtorrent
```

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:debian:seedbox:screen?rev=1658740492>

Last update: **25/07/2022 02:14**

