

knockd

demonio que escucha en unos puertos determinados una secuencia determinada para realizar una serie de acciones

normalmente, se abre de manera temporal algún puerto (como de gestión remota)

instalacion

```
aptitude install -y knockd
```

configuración

arrancar el demonio:

[/etc/default/knockd](#)

```
START_KNOCKD=1
```

[/etc/knockd.conf](#)

```
[options]
  UseSyslog

[opencloseSSH]
  sequence      = 7000,8000,9000
  seq_timeout   = 5
  start_command = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22
-j ACCEPT
  stop_command  = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -
j ACCEPT
  tcpflags     = syn
  cmd_timeout  = 20
```

antes se ha tenido que aplicar un cierre de puertos y un mantener conexiones ya establecidas en [IPTABLES](#)

cliente

```
knock <servidor> 7000 8000 9000 && ssh user@servidor
```

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:paquetes:knockd?rev=1478735092>

Last update: 09/11/2016 15:44



