

Configuración MRTG

Añadimos un usuario para este proceso:

```
useradd -m -s /bin/false mrtg
```

Generar fichero configuración, que irán en el \$HOME de este usuario (a cada maestrillo, su librito):

```
/usr/bin/cfgmaker comunidad@ip --global "WorkDir: /var/www/mrtg/dispositivo" --  
output /home/mrtg/dispositivo.cfg
```

Generar fichero índice:

```
/usr/bin/indexmaker /home/mrtg/dispositivo.cfg --output=/var/www/mrtg/index.html
```

Programar la tarea de recogida de datos (aprovechando los trucos de «hacker» de nuestro mentor). MRTG ya nos «instala» un fichero mrtg en el directorio /etc/cron.d con un ejemplo «más elaborado» que el que describo a continuación:

```
echo "*/5 * * * * root    env LANG=C /usr/bin/mrtg /home/ >>  
/var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1;" >> /etc/cron.d/mrtg
```

Al instalar, MRTG nos ha montado su fichero .cron en el directorio /etc/cron.d/mrtg

- /etc/mrtg
- /usr/bin/mrtg

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:paquetes:mrtg?rev=1317144637>

Last update: **15/11/2011 01:59**

