

# backup, encriptado y copia a remoto

## v2.1

- sustitución **GPG** por **ENCHIVE**
- valorando cambio de cálculo de hash
  - sha1 → md5 (la mitad de tiempo) : las colisiones no son importantes
  - meow hash (por valorar)
- pte: cambiar el nombre del script!

### backup\_fs\_gpg.sh

```
#!/bin/bash

#
# FUNCIONES
#

function calcula_checksum() {
# calcula el SHA1 de los ficheros contenidos en el directorio pasado por
# parámetro

    TMP=$(find "$DIR_ORIGEN/$1" -type f -print0 | xargs -0 shasum | sort |
cut -d " " -f 1 | shasum)
    CHEKSUM_ACT=$(echo $TMP | cut -d " " -f1)
    unset TMP
}

#
# VARIABLES
#

FICHERO="diezminutos_com"
DIR_ORIGEN="/home/diezminutos"
CHEKSUM_ACT=""
CAMBIOS="NO"
DBB_HOST="mysql.10minutosaldia.com"
DBB_USER="mate_backup"
DBB_PASSWORD="ot3trecfe4y5fxx722xekngf"
BACKUP_PATH="${DIR_ORIGEN}/backup"
ENCHIVE_PATH="${BACKUP_PATH}/enchive"

FECHA=`eval date +%y%m%d`

DIRECTORIOS_TAR=""

# backup BBDD
declare -a BBDD=("10minutos" "10minutosbeta")
for BDD in "${BBDD[@]}; do
    /usr/bin/mysqldump --opt --user=${DBB_USER} --password=${DBB_PASSWORD} --
host=${DBB_HOST} ${BDD} > ${DIR_ORIGEN}/mysqldump/${BDD}.sql
    ${ENCHIVE_PATH} --pub-key=${BACKUP_PATH}/10minutos.pub archive
```

```

${DIR_ORIGEN}/mysqldump/${BDD}.sql
  rm ${DIR_ORIGEN}/mysqldump/${BDD}.sql
done

# calcula SHA1 directorios
declare -a DIRECTORIOS=("app.10minutos" "appb.10minutos" "public" "beta"
"backup" "system-3.1.11" "mysqldump")

for directorio in "${DIRECTORIOS[@]"; do

  DIRECTORIOS_TAR="${DIRECTORIOS_TAR} ${directorio}"

  ## leer checksum anterior, si existe
  CHEKSUM_ANT=""
  if [ -e "${DIR_ORIGEN}/${directorio}.checksum" ]; then
    CHEKSUM_ANT=$(cat "${DIR_ORIGEN}/${directorio}.checksum")
  fi

  calcula_checksum $directorio

  if [ "$CHEKSUM_ANT" != "$CHEKSUM_ACT" ]; then
    CAMBIOS="SI"
    echo -e "$CHEKSUM_ACT" > $DIR_ORIGEN/$directorio.checksum
  fi

done

if [ "$CAMBIOS" == "SI" ]; then
  # compresión
  tar zvcpf $DIR_ORIGEN/$FICHERO.tar.gz --exclude-tag-all=.nobackup
  ${DIRECTORIOS_TAR} $DIR_ORIGEN/*.sh

  #encriptación
  ${ENCHIVE_PATH} --pub-key=${BACKUP_PATH}/10minutos.pub archive
  ~/$FICHERO.tar.gz

  # borrado fichero original
  rm -f ~/$FICHERO.tar.gz

  # renombrado
  mv $FICHERO.tar.gz.enchive $FECHA-$FICHERO.tar.gz.enchive

else
  touch $DIR_ORIGEN/$FECHA-SINCAMBIOS.TXT
fi

```

## v2

- instalar llave pública contraseña GPG para encriptado fichero TAR (mover entre servidores sin problema)
  - Para desencriptar, solo hace falta la clave secreta y el comando: \$ gpg --decrypt <fichero>
- volcado ficheros en \$HOME para que «otro» los recoja ← declarados ARRAY

- volcado BBDD **mysqldump** con usuario poco privilegiado (SELECT) ← declaradas ARRAY

## backup\_fs\_gpg.sh

```
#!/bin/bash

#
#      FUNCIONES
#

function calcula_checksum() {
# calcula el SHA1 de los ficheros contenidos en el directorio pasado por
# parámetroe
    TMP=$(find "$DIR_ORIGEN/$1" -type f -print0 | xargs -0 shasum | sort
| cut -d " " -f 1 | shasum)
    CHEKSUM_ACT=$(echo $TMP | cut -d " " -f1)
    unset TMP
}

#
#      VARIABLES
#

FICHERO="fruitsmontmany_es"
DIR_ORIGEN="/home/vividumcodex"
FECHA=`eval date +%y%m%d`
CAMBIOS="NO"
DBB_HOST="mysql.vividumcodex.com"
DBB_USER="mate_backup"
DBB_PASSWORD="xxx"
DIRECTORIOS_TAR=""

# backup BBDD
declare -a BBDD=("fruitsmontmany_es")
for BDD in "${BBDD[@]}; do
    /usr/bin/mysqldump --opt --user=${DBB_USER} --password=${DBB_PASSWORD} --
host=${DBB_HOST} ${BDD} > ${DIR_ORIGEN}/mysqldump/${BDD}.sql
done

# calcula SHA1 directorios
declare -a DIRECTORIOS=("fruitsmontmany.es" "mysqldump")

for directorio in "${DIRECTORIOS[@]}; do

    DIRECTORIOS_TAR="${DIRECTORIOS_TAR} ${directorio}"

    ## leer checksum anterior, si existe
    CHEKSUM_ANT=""
    if [ -e "$DIR_ORIGEN/${directorio}.checksum" ]; then
        CHEKSUM_ANT=$(cat "$DIR_ORIGEN/${directorio}.checksum")
    fi
fi
```

```

calcula_checksum $directorio

if [ "$CHEKSUM_ANT" != "$CHEKSUM_ACT" ]; then
    CAMBIOS="SI"
    echo -e "$CHEKSUM_ACT" > $DIR_ORIGEN/$directorio.checksum
fi

done

if [ "$CAMBIOS" == "SI" ]; then

    # compresión
    tar zvcpf ~/$FICHERO.tar.gz --exclude-tag-all=.nobackup ${DIRECTORIOS_TAR}
    ~/*.sh

    # encriptación
    gpg --trust-model always -r "Miguel Angel Torres Egea (backups)" --encrypt
    ~/$FICHERO.tar.gz

    # borrado fichero original
    rm -f ~/$FICHERO.tar.gz

    # renombrado
    mv $FICHERO.tar.gz.gpg $FECHA-$FICHERO.tar.gz.gpg

    # copia
    ## scp -i ~/.ssh/backups@seedbox.torresegea.es $FECHA-$FICHERO.tar.gz.gpg
    backups@seedbox.torresegea.es:~/miguelangel.torresegea.es

    # borrado fichero encriptado
    ## rm -f $FECHA-$FICHERO.tar.gz.gpg
else
    touch $DIR_ORIGEN/$FECHA-SINCAMBIOS.TXT
    ## scp -i ~/.ssh/backups@seedbox.torresegea.es $FECHA-SINCAMBIOS.*
    backups@seedbox.torresegea.es:~/miguelangel.torresegea.es
    ## rm -f $DIR_ORIGEN/$FECHA-SINCAMBIOS.TXT
fi

```

## Llave pública

```

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBFWTLEsBCADPGYcDAMfzYLivjin9FgFGS3xQ0mV4YAmN2poNkfUFSnUHgAZo
6Kte1cXBN7TSoCMq7ExXE8xwTAHyMIu0GUfmuLHg/c1Hxfm7fxGd1pRkYXvxNQ3F
8kliCpBq4/Y/7Syeq3rARBX6esyBaL fERrmxoUh01oBr7E8nn52Qmu+k1Xn7ZZYA
8LMpnPR92tEvtSnpUMkk71AaHKEBwD+X0WymMddz0us/8qRkuQ5Ns0hIi7T2pMKt
mSJKGmZVE5MAetJgBQ1Fy8Wak7VTwsxx33E0zAYzZjW6PfUecA67dy/cERnzWy5g
c3oQt9RoLgWQYMBWi2dmTC1dWbBwUIxhw173ABEBAAG0Nk1pZ3VlbCBBbmdlbCBU
b3JyZXMgRwdlYSAoYmFja3VwcykgPG1hdGVhY25AZ21haWwY29tPokB0AQAQIA
IguCVZMsSwIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQaInNFkRv/buM
twf+LFrq4kR2LTG6G6lE+NUIV5vPB9UZ6QNhnh/J5/F709IQWwWxzIy7Nk3LKrRN

```

```

QkHl+BLs5nswdUnEhNGah3Eg6eEzQijwsHr7FDr/5culzDZdZHRp6CpGoInqAxUf
qoRTgt00l5793U/uPcE6woRcc6vtMx0v0m8dWRvBNmNd+jLabpuRQ5DSNfYfF4BM
hX0KyBiFvdAHVc6Lz5vhEDzDbnRH5Q+A/loNGPu7vg5tHfQbEicVEssTIy9BoxLJ
FfH/Y3q9htzL7t0dZjosxuTTnoC5FWUMBAQoAY9njPE+w30Z4H2cwWg/jciQJx+
ZejRkKGuzIQzs3ibc1W/2SV5arkBDQRVkyxLAQgA9xihCubQdVlo6f3LGM3gf5/6
qbhv9J1RYM/59XMcVBt055CgMUiXok1eKeZLpliN7tfuz3VL61aw6zkk/b2PCbQF
9nzmaSX7B6lP0ximCNCN6qYpABPPfLv0mVx/sNqv7AQERo2+2YX3YcMmiJuVXNVk
CD3i1VVPJ+YVWBH8A10EjH3eb8KLG9R0g02ru5UiBK8W48UQlh5XUWQr2oPvU4U
z+wAFyEHr18sMFnimzL1IERmZ2EBwL7p9u/rJVy07E8rLtXQrb0V0ZLuAyUlZXe
UIDkNI1UIeX3DJXvoGlvVm/w+44oP0Lna2DYZuiHGAb3MX+0o40M4BX3yZCxRwAR
AQABiQEfBBgBAGAJBQJVkyxLAhsMAAoJEGiJzRZeb/27lhoIAKVDqPOK5zc4/zKh
bKbuFyLdlqBnlT2w49tgTRRim0fKpZBpQ4xVAtC/Vf5WMXn+DJVGPAA0lXRR7BBN
85+sXUfputCXRTCyk0da4fvi424gmFl2/kWyktTFAbFwH6G1X3I1cB2Pjt25rxKf
2P0K51h0S09YR702g561Aw3tMmyLA9sWYoDXXU0+MK5Fx10zGAo6PKqavp+QvEHQ
HZhNeqYVHfYabPtWgW3RpwKgFDyCGwZ9BYrukq4ReubicyIsthxLhAXK6qUT4hVz
2ZQZ7Tvsoe6Qv2WBT0e7Kpmuhe1n8jrxqD2DFYfrbwN6n/RdWZW6pwL3Uk7lH9Ze
s4ItKkM=
=PS0g
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

## v1

Instalando GPG y tu clave pública, encriptas el contenido del TAR poniéndote a tí como destinatario, y será el único en poder abrir el fichero. No hace falta poner contraseñas, ni si quiera en el script

```

#!/bin/bash
FICHERO="miguelangel_torresega_es"
FECHA=`eval date +%y%m%d`

# compresión
tar zvcpf ~/${FICHERO}.tar.gz ~/miguelangel.torresegea.es

# encriptación
gpg --trust-model always -r "Miguel Angel Torres" --encrypt ~/${FICHERO}.tar.gz

# borrado fichero original
rm -f ~/${FICHERO}.tar.gz

# renombrado
mv ${FICHERO}.tar.gz.gpg ${FECHA}-${FICHERO}.tar.gz.gpg

# copia
scp -i ~/.ssh/b230993\@hanjin.dreamhost.com ${FECHA}-${FICHERO}.tar.gz.gpg
b230993@hanjin.dreamhost.com:~/matez

# borrado fichero encriptado
rm -f ${FECHA}-${FICHERO}.tar.gz.gpg

```

Para desencriptar, solo hace falta la clave secreta y el comando: \$ gpgp --decrypt <fichero>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:scripts:backuppgg?rev=1575240872>

Last update: **01/12/2019 14:54**

