

Protocolo de Backup

- master → servidor que hace las copias de seguridad
- esclavo(s) → servidor que se deja hacer las copias de seguridad

esclavo

- (1) crear cuenta específica para backups: `$ useradd -c «Usuario de backup» -m -d /home/bck bck`
- (4) configurar los scripts necesarios para el volcado de datos
- (5) configurar en la cuenta de ROOT los cron a ejecutar
 - 01:00 → eliminar ficheros de backup anteriores a 1 mes: `00 01 * * * find /home/bck/ - type f -mtime +30 -exec rm -f {} \; > /dev/null 2>&1`
 - 03:00 → volcado TAR: `00 03 * * * > xxx /dev/null 2>&1`
 - 03:30 → volcado BBDD: `30 03 * * * > xxx /dev/null 2>&1`

master

- (0) [crear certificado](#)
- (2) copiarlo en el servidor remoto, en la cuenta creada a tal efecto: `$ copy-ssh-id -i rsa_192.168.3.199.pub bck@192.168.3.163`
- (3) copiar los scripts de backup: `$ scp -i rsa_192.168.3.199 /home/bck/bck* bck@192.168.3.163:/home/bck`
- (6) generar nuevo script de conexión y descarga de archivos del esclavo
 - ¿sincronización o mantener histórico en master?
 - en esclavo solo los últimos 30 días

scripts

[bck.ini](#)

```
# BACKUP FILES
# directorios de los que hacer backup, separado por espacio, sin / final
LISTA="/etc /home/mate"

# RUTAS
# Local Directory for Dump Files
LOCALDIR=/home/bck/

# BDD
# Hostname
DBHOST='localhost'
# dbuser
DBUSER='root'
# dbpass
dbpasswd=' '

# MISCELANEA
# Nombre del servidor
```

```
HOSTNAME='pandora'  
# Estampacion de fecha  
FECHA=`eval date +%y%m%d`
```

bck-files.sh

```
#!/bin/bash  
  
#  
# file system backup  
#  
  
source bck.ini  
  
# crea un tar de los directorios especificados en LISTA  
for directorio in $LISTA  
do  
    DESTINO=`echo $directorio | sed -e 's/\//-/g'`  
    tar zcpf $LOCALDIR$FECHA-$HOSTNAME$DESTINO.tar.gz $directorio/*  
done  
  
exit 0
```

bck-gpg.sh

```
#!/bin/bash  
FICHEROS=`ls *.tar.gz`  
# FECHA=`eval date +%y%m%d`  
  
for FICHERO in $FICHEROS  
do  
    #encrypta  
    gpg -r "Miguel Angel Torres" --encrypt $FICHERO  
  
    # borrado fichero original  
    # rm -f ~/$FICHERO  
  
    # renombrado  
    # mv $FICHERO.gpg $FECHA-$FICHERO.gpg  
  
    # borrado fichero encriptado  
    # rm -f $FECHA-$FICHERO.gpg  
done
```

bck-mysql.sh

```
#!/bin/bash  
  
#  
# APP  
#
```

```
source bck.ini

# DBS=`mysql -u$DBUSER -h$DBHOST -e"show databases" `
DBS=`mysql -u$DBUSER -p"$DBPASSWD" -h"$DBHOST" -e"show databases" `
# existe version SED para eliminar /Database/

for DATABASE in $DBS
do
    if [ $DATABASE != "Database" ]; then
        FILENAME=$FECHA-$HOSTNAME-mysql-$DATABASE.sql.gz
        mysqldump -u$DBUSER -p"$DBPASSWD" -h"$DBHOST" $DATABASE | gzip
        --best > $LOCALDIR$FILENAME
    fi
done

chmod 400 $LOCALDIR*.gz

#tar --remove-files -cf $TARPREFIX-$SUFFIX.tar $SUFFIX-*.gz
tar --remove-files -cf $FECHA-$HOSTNAME-mysql.tar $FECHA-$HOSTNAME-mysql*.gz

exit 0
```

mejoras

- parametrizar ficheros que se encriptan
- quitar GZIP del mysqldump y hacer un TAR -cz ¿?

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:scripts:protocolobackup?rev=1330101783>

Last update: **24/02/2012 08:43**

