

# scripts alta usuarios vsFTP

script «mejorado», se puede utilizar como shell de usuario:

[ftp\\_clientadd.sh](#)

```
#!/bin/bash

genpasswd() {
    local l=$1
    [ "$l" == "" ] && l=16
    echo `tr -dc A-Za-z0-9_ < /dev/urandom | head -c ${l} | xargs`
}

clear
echo -n "Introduce nombre cliente: "
read CLIENTE

# añ± usuario
/usr/sbin/useradd -m -g ftp_arnoldfuel_es_clientes -s /bin/true -d
/var/ftp/ftp.arnoldfuel.es/$CLIENTE -c "Carpeta ftp para el cliente $CLIENTE"
$CLIENTE

echo -n "sugerencia de password (puedes hacer copy&paste): "
genpasswd 8

# establece contraseña
passwd $CLIENTE

chown $CLIENTE:ftp_arnoldfuel_es /var/ftp/ftp.arnoldfuel.es/$CLIENTE
chmod 770 /var/ftp/ftp.arnoldfuel.es/$CLIENTE

read NOTHING
exit 0
```

[ftp\\_clientadd.sh](#)

```
useradd -m -g ftp_clientes -s /bin/true -d /var/ftp/ftp.site.es/$1 -c "Carpeta
ftp para el cliente $1" $1
chown $1:ftp_site_es /var/ftp/ftp.site.es/$1
chmod 770 /var/ftp/ftp.site.es/$1
```

script para crear la cuenta de FTP para un usuario (accede a todas las carpetas)

[ftp\\_useradd.sh](#)

```
useradd -g ftp_site_es -s /bin/true -d /var/ftp/ftp.site.es -c "Cuenta de
usuario $1" $1
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:scripts:vsftp>

Last update: **15/11/2011 01:59**

