

# configuración ssh server (/etc/ssh/sshd\_config)

comprobar si hay restricciones en IPTABLES /etc/sysconfig/iptables

se puede limitar el uso que se puede hacer de SSH en el siguiente fichero: /etc/ssh/sshd\_config

- *Protocol 2*
- *AllowUsers* solo los usuarios que se pueden conectar vía SSH
- *DenyUsers* a los usuarios que NO se pueden conectar vía SSH
- *PermitRootLogin {yes|no|forced-commands-only}*
- *IgnoreRhosts {yes|no}* evita la lectura de los ficheros ~/.rhosts y ~/.shosts
- *PermitRootLogin {yes|no}*
- *Banner /etc/fichero*
- *Port 22*
- *ListenAddress 192.168.1.1*
- *PermitEmptyPasswords {yes|no}*
- *LogLevel INFO*
- *AllowGroups*
- *DenyGroups*
- [ssh](#)
- [Fuente](#)
- [chroot con SSH](#)
- [Port knocking](#)
- [Multiple-port knocking Netfilter/iptables only implementation](#)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea



Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:ssh:config?rev=1616520633>

Last update: **23/03/2021 10:30**