

systemd

sistema de gestión de servicios que sustituye a [systemV](#)

systemd-vs-sysvinit-cheatsheet.pdf

→ via: <https://linoxide.com/linux-command/systemd-vs-sysvinit-cheatsheet/>

en lugar de multitud de pequeños scripts de inicialización de consola, el método **systemd** utiliza un único programa que usa archivos de configuración individuales para cada servicio

comandos

- [systemctl](#)
- [remove service](#)
- [journalctl](#)
- [timedatectl](#)

funcionamiento

en lugar de scripts de consola, se usan **unidades** y **destinos**


- unidad:
 - define un servicio o una acción en el sistema
 - está formada por un nombre, un tipo y un archivo de configuración
 - tipos:
 - automount
 - device
 - mount
 - path
 - service
 - snapshot
 - socket
 - target
 - las unidades se identifican por nombre y tipo, con el formato *nombre.tipo*
 - las unidades de tipo servicio (service) se usan para gestionar los demonios del sistema
 - las unidades de tipo ¿destino? (target) permiten agrupar varias unidades para poder inicializarlas a la vez
 - *network.target* agrupa todas las unidades necesarias para iniciar las interfaces de red del sistema.
- destinos:
 - destino predeterminado: `/etc/systemd/system/default.target` → `lib/systemd/system/default.target`
 - los destinos son utilizados como los modos de ejecución en systemV
 - cada destino representa un grupo diferente de servicios que se debe ejecutar en el sistema
 - para facilitar la transición de systemV a systemd, existen destinos que imitan los modos de ejecución estándar 0-6, con nombres entre `runlevel0.target` a `runlevel6.target`
- Para su configuración, cada unidad requiere de un archivo de configuración que defina qué programa iniciar y cuándo hacerlo.
 - los archivos se almacenan en `/lib/systemd/system`

vocabulario

- servicio activo: en ejecución
- servicio habilitado: se inicia al arrancar el sistema
- Unidades
 - compuestas de:
 - .service
 - .mount
 - .device
 - .socket

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**



Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:systemd:start>

Last update: **26/11/2021 21:42**